

万年青根烘干机 四川烘干机 金阳干燥厂

产品名称	万年青根烘干机 四川烘干机 金阳干燥厂
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

产品详情

一般烘干箱，石蝉草烘干机，采用型钢和薄板形成后焊接而成，结构合理，箱体造型美观，四川烘干机，坚固耐用，工作室内可做试品搁板和小车，工作室与箱体外壳之间充有绝热性好的保温层。

鼓风装置能使工作室被加热的空气强制对流，提高了箱内的温度均匀性能。开启风顶阀门能使工作室空气换新。鼓风箱内工作室左壁与保温层之间装有风道，内装有鼓风、风叶及导向板，可开启鼓风开关，使鼓风机工作。

烘干炉的功能，具体如下：

- (1) 优良的热绝缘性、保温性，没有“热桥”；具有热膨胀性。
- (2) 无泄漏，内壁的气密性好；便于维修与情理。
- (3) 总质量要轻，热容量要小。
- (4) 应有自行装载的功能。能承载输送系统何凤冠的负荷。
- (5) 不发生尘埃、灰尘、锈等。安装快速、清洁。

小型食品烘干设备功能及特点：

产品具备自动控温系统，自动控制微波密度系统、自动报警系统、视频监视系统、传输带自动纠偏系统、传输变频调速系统、物料控制系统、PLC控制系统等。可设计成多层传输形式。微波管采用日本松下品牌，变压器可选择油浸水冷式、风冷式和自冷式，水红花子烘干机，可确保设备24小时连续工作。

该设备流水作业，操作简单、产量高、环保、干燥速度快、均匀、可控性好。可24小时连续工作，微波泄漏量达到国家标准，万年青根烘干机，符合美国UL标准。

木皮干燥箱是单板及合板生产过程中的主要设备之一，木皮干燥箱质量直接影响贴面板、胶合板产品质量，辊压连续式单板干燥设计，主要是利用国际上的加压接触式单板干燥技术。

木皮干燥箱主要工作原理是：单板在上下两条钢管的挟持下经过预热管的预热使钢管和单板温度趋于一致，而后进入干燥滚筒之间进行快速干燥，因此可以使干燥后的单板平整、含水率均匀，干燥质量和干燥效率得到很大提高；并且具有高温滚筒与湿单板直接接触传热，热效率高

万年青根烘干机-四川烘干机-金阳干燥厂(查看)由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限公司(www.hongganxiang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金阳干燥——您可信赖的朋友，公司地址：临朐城北工业园(北五里庄)金阳路7号，联系人：井东刚。