

淄博GYZ圆形板式橡胶支座

产品名称	淄博GYZ圆形板式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:282KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

根据交通部JT/T4—2004新标准规定，对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。公路桥梁工程不宜使用带球冠的橡胶支座或坡形的橡胶支座。当桥梁纵坡坡度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时，应采用预埋钢板、混凝土垫块或其他措施将梁底调平，保证支座平置。板式橡胶支座应按JTGD62—2004的有关规定验算并在验算满足规定要求后方可使用。四氟滑板橡胶支座应水平安装。支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板接触的不锈钢板也不能设置在桥梁墩、台垫石上。选用板式橡胶支座时，支座的大承载力应与桥梁支点反力相吻合，其容许偏差范围宜为 $\pm 10\%$ 。对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。公路桥梁工程不宜使用带球冠的橡胶支座或坡形的橡胶支座。

国内随着高等级公路的修建，弯桥、斜桥不断出现，因此也需要有适应这种桥梁的圆型板式橡胶支座。圆型板式橡胶支座具有以下优点：

- (1) 圆型板式橡胶支座可以弹性吸收上部结构各方向的变形；
- (2) 圆型板式橡胶支座的承压面与矩形支座相比，没有应力集中现象；
- (3) 圆型板式橡胶支座安装方便，可以不考虑方向性；
- (4) 圆型板式橡胶支座比起同样作用的其他类型支座造价低，维修养护方便。

板式橡胶支座主要分成圆形和矩形的那种，板式橡胶支座的规格除了常规使用的，定制的规格就有上百种，那么在采购橡胶支座的时候，如果规格型号没有简称，就需要说一大长串名字就会很麻烦，于是就体现了简称的重要性，那么圆形和矩形板式支座的简称是什么呢？

1、圆形板式橡胶支座表示方法：GYZ250*52中，G代表公路用板式橡胶支座，Y代表圆形，250代表支座直径为250毫米，52代表支座厚度为52毫米。

2、矩形板式橡胶支座表示方法：GJZ200*250*42中，G代表公路用板式橡胶支座，J代表矩形板式橡胶支座，200代表支座短边长度为200毫米，250代表支座长边长度为250毫米，42代表支座厚度为42毫米。

3、四氟板式橡胶支座表示方法：GYZF4300*54中，G代表公路用橡胶支座，Y代表支座形状为圆形，F4代表四氟滑板式，300代表支座直径为300毫米，54代表支座厚度为54毫米