

日本宇部品牌PA66上海经销商

产品名称	日本宇部品牌PA66上海经销商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	宇部:中国 官网 规格:25公斤/包 产地:日本宇部
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

日本宇部品牌PA66上海经销商

上海赢新国际贸易有限公司专业经销代理日本宇部PA66原厂代理商，欢迎您来电咨询

我们不避正面的竞争，力求通过正确的行情把握，为客户提供极具竞争力的产品。

我们将一如既往地提供优良的服务，“以信为本、以诚做人、以德成事”企业核心准则，将与您携手并进、合作双赢，共创美好未来！

PA66日本宇部授权代理商-宇部中国的详细介绍

上海赢新国际供应日本宇部PA66:1015GC6、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:1015GX78V、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2015SG650 BK、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2015SV、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020CFU3、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020GC3、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020GC4、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020GU950、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020GX7-4、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020UW1、

上海赢新国际供应日本宇部PA66:2020UW52

了解更多更全面日本宇部 PA66 型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！

PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。PA66基本资料 PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon 66，缩写 NY66。化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$ - 外观 白包或带黄色颗粒状 PA66密度（g/cm³）1.10-1.14 拉伸强度(Mpa) 60.0-80.0 洛氏硬度 118 冲击强度（kJ/m²）60-100 静弯曲强度 (MPa) 100-120 马丁耐热() 50-60 弯曲弹性模量 (MPa) 2000~3000 体积电阻率（ $\Omega \cdot cm$ ） 1.83×10^{15} PA66工程塑料编辑 PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。