

包邮现货K11高弹柔韧性防水涂料超低价发货

产品名称	包邮现货K11高弹柔韧性防水涂料超低价发货
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	88.00/吨
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-01 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

产品详情

产品介绍：

K11高弹柔韧性防水涂料是一种双组分、丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水涂料。液料是选用美国进口的丙烯酸高聚物添加其他助剂综合而成；粉料采用国内水泥与添加剂混合后，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的性结合，阻止了水的渗透。执行标准GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准

产品特性

1. 富有柔韧性，能适应建筑结构一定程度的震动以及移位。
2. 粘结力强，并能对疏松的基面、异形部位以及预浇接缝进行封闭。
3. 能在潮湿的基面上施工。
4. 可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。
5. 具有超强的防水功能。
6. 环保产品，可用于饮水池。

适用范围

1. 室内外结构，预制件结构，砖墙等防水。
2. 地下停车场、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防水。

3. 可能会出现轻微震动、移位、裂缝的建筑物，管口周边、后浇带接口、接缝或伸缩缝等处防水。

基面处理

1. 基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落、无空鼓、无松动。

2. 明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平、尖锐的边缘应除掉。

3. 施工前，基面须用水充分湿润(但不能积水)。

使用方法

1. 将粉料倒入添加剂中，充分搅拌3—5分钟直至无粉团状物体的浆料，约1小时内用完。

2. 基面用清水湿润，将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。

3. 做完一层后，必须等待其略为干固，再做层。

正常用量

根据基面的平整情况而定

1. 厚度 1.0mm，，约1.5 ~ 1.7kg / m²。

2. 厚度1.5mm，，约1.9 ~ 2.2kg / m²。

注意事项

要求在5 ~ 45 摄氏度的环境下施工：施工后48小时内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

保存方式

存于阴凉干燥处，未启封的产品保存期为12个月。

包装

42公斤/套、20公斤/桶、10公斤/桶、5公斤/桶