

# 全国包邮新卓高厂家直销彩色厨卫防水宝

产品名称	全国包邮新卓高厂家直销彩色厨卫防水宝
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	8.00/桶
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-181818 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

## 产品详情

产品介绍：

彩色厨卫防水宝是公司近引进国外先进生产技术制成的双组份防水涂料。其防水性能优异，施工简便适用于家庭装饰装修中厨房、卫生间的防水防潮施工，是二十一世纪家装防水材料代表性产品。

产品特性

- 1.进口乳液,无毒、无味,绿色环保。
- 2.可在潮湿基面上施工,具有一定的透气性。
- 3.双组份、冷施工；施工、维修简便。
- 4.可加颜色,形成彩色涂层。
- 5.化学性能稳定,可有效阻断碳离子和氯离子的渗透。
- 6.涂层坚韧性、弹性好,具有优异的耐久性、耐候性。
- 7.与水泥等各种材质基面粘结牢固。
- 8.立面、斜面、顶面施工不流淌。

适用范围

- 1、厨房卫生间防水；

2、坡瓦屋面防水、屋面的氯化；

3、地下工程、桥梁、水池、水库等新旧建筑物或构筑物的防水部位。

### 基面处理

基面要求平整、牢固、干净、无明水，酸碱值适宜；明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去；凹凸不平及裂缝处需先修补，阴阳角应做成圆弧角。

### 使用方法

可使用滚筒、毛刷或刮板将混合浆料均匀涂于基面上，宜薄涂多遍。若基面太干燥，须先润湿。一般均需涂刷两层以上。层应在层初干后（指触不粘手）方可涂刷，并与前一层方向垂直，避免漏刷。待层已完全干透才进行层，可在涂刷前喷洒少量清水重新润湿。背水面施工至少须涂刷三遍。管口、地漏、墙角范围，首先应进行补平，并加强局部防水处理。方可直接在防水层表面铺贴瓷砖或刷涂料。

### 注意事项

1、施工温度应在5 -35 ，施工环境必须通风。

2、混合浆料

好在2小时内用完，若在此期间内，调好的浆料未用完，经搅拌均匀、无结块现象，仍可继续使用。

3、试水实验应在施工两至三天后进行，防水层完全干固后方可进行防水检测。