

烘干机蒸汽换热器批发 环创热能科技现货充足

产品名称	烘干机蒸汽换热器批发 环创热能科技现货充足
公司名称	山东环创热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县腾庄工业园
联系电话	13639475186 13639475186

产品详情

SRL空气换热器

SZL型散热器是一种新型钢铝复合翅片的空气换热器，它采用了先进的复合工艺技术，具有换热效果。是以高温热水、蒸汽或导热油为热媒进行空气加热装置的选择，该种散热器在化工、制药、纺织印染、涂装烤漆、化纤、橡胶、塑胶PVC、皮革、木材、印花等行业得到广泛应用。SZL型散热器翅片管一般有 18x2.0-38、21x2.5-51、25x2.5-51等多种规格，不同的表面管数、排数和管长可以组成多种规格的散热器。热媒的流动可以单流程或多流程，工作压力一般为2.5Mpa以下，烘干机蒸汽换热器经销商，工作温度350 以内。

SZL型散热器复合翅片管的基管材质可以是碳钢、不锈钢、铜、钛材等。双金属紧密复合后，散热器管具有接触热阻小、传热性能好、强度高、通风阻力小、不易结尘、防腐性能强、外形美观、工作寿命长等特点。

SZL型空气热交换器

SZL型空气热交换器是一种新型高效的空气换热器，采用了先进的钢，烘干机蒸汽换热器定做，铜铝复合技术，具有很好的换热效果。是以高温蒸汽和高温水为介质进行空气加热装置的正确选择。该型散热器在在化工、纺织印染、化纤、橡胶、皮革、木材、涂装烤漆、食品、野菜烘干、印花、制药等行业得到了广泛应用。

SZL型空气热交换器排管的翅片管一般采用采用 18×2-38、22×2-44、25×2-50mm等规格，不同的表面管数、排数、和长度可以组成多种规格的散热器。热工介质流动蒸汽或高温水可以单流程或多流程，热工介质工作压力2.0Mpa以下，工作温度250 以下。

我公司一贯遵循“诚信、创新、求精、服务”的经营理念，不断追求品质完善和技术创新，以满足市场需要和客户要求为己任，努力把自己打造成诚信为本、技术精湛、服务到位、用户满意的品牌企

业。

不锈钢管冷却器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。它的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度，安顺烘干机蒸汽换热器，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。不锈钢管冷却器既可是一种单独的设备，如加热器、冷却器和凝汽器等；也可是某一工艺设备的组成部分，如氨合成塔内的热交换器。由于制造工艺和科学水平的限制，早期的换热器（冷凝器）只能采用简单的结构，而且传热面积小、体积大和笨重，如蛇管式换热器等。随着制造工艺的发展，逐步形成一种管壳式换热器，它不仅单位体积具有较大的传热面积，而且传热效果也较好，长期以来在工业生产中成为一种典型的换热器。

不锈钢管冷却器按传热方式的不同可分为混合式、蓄热式和间壁式三类。该设备一般都用金属材料制成，其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器；不锈钢除主要用于不同的耐腐蚀条件外，奥氏体不锈钢还可作为耐高、低温的材料；镍合金则用于高温条件下。

烘干机蒸汽换热器批发-环创热能科技现货充足由山东环创热能科技有限公司提供。山东环创热能科技有限公司（www.hcrnkj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！