

热轧螺纹钢 南京盐阳建筑材料公司 高淳螺纹钢

产品名称	热轧螺纹钢 南京盐阳建筑材料公司 高淳螺纹钢
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

产品详情

长度及允许偏差

- 长度钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明； 钢筋可以盘卷交货，冷轧螺纹钢，每盘应是一条钢筋，允许每批有5% 的盘数（不足两盘时可有二盘）由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商确定。
- 长度允许偏差钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于 $\pm 25\text{mm}$ ；当要求长度时，其偏差为+50mm；当要求长度时，精轧螺纹钢，其偏差为-50mm。
- 弯曲度和端部钢筋端部应剪切正直，高淳螺纹钢，局部变形应不影响使用。

螺纹钢的生产非常分散。2007年，热轧螺纹钢，螺纹钢产量列前10位的分别为沙钢、唐钢、莱钢、济钢、武钢、首钢、马钢、萍钢、建龙、新兴铸管，位居前三位的沙钢、唐钢、莱钢的螺纹钢产量所占的比重在5%以上，其他企业产量比重均在4%以下。可见，螺纹钢的生产也相当分散，并以地方企业和民营企业为主，这与螺纹钢和线材产品附加值低、运输半径相对较短、主要以满足区域市场为主的特点相一致。

螺纹钢是表面带肋的钢筋，亦称带肋钢筋，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米，推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力。带肋钢筋由于肋的作用，和混凝土有较大的粘结能力，因而能更好地承受外力的作用。带肋钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。热轧螺纹钢-南京盐阳建筑材料公司-高淳螺纹钢由南京盐阳建筑材料有限公司提供。南京盐阳建筑材料有限公司（www.hxg.com.cn）有实力，信誉好，在江苏南京的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进盐阳建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！

