

相城区冷库 科木龙机电 冷藏柜

产品名称	相城区冷库 科木龙机电 冷藏柜
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

产品详情

冷库保养

- 1、冷库安装完毕或长期停用后再次使用，降温的速度要合理:每天控制在 8-10 为宜，在 0 时应保持一段时间.
- 2、冷库库板保养，注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀，严重的会使库体局部保温性能降低
- 3、冷库密封部位保养，由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成，因此板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补
- 4、冷库地面保养，一般小型装配式冷库的地面使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，保鲜库，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面.

双温冷库的优点：

- 1.满足客户的需求，利用有限的空间，存放保存在不同温区的食品。
- 2.如果客户对双温冷库冷藏库的温度要求不是很高，可以和冷冻库共用一个机组，在冷藏库与冷冻库之间设置出风口，回风口，将冷冻库的低温引进冷藏库，节约成本。
- 3.采用聚氨酯泡沫塑料夹心板，导热系数低、强度高、隔热效果好。
- 4.采用双面彩钢板，要求无毒，冷藏柜，无味，相城区冷库，大方美观。
- 5、冷库布局可根据用户要求随意分隔，适用性好，选用方便。

6、压缩机采用进口全封闭或引进技术生产的半封闭制冷压缩机，机组噪音低、性能可靠。

按规模大小分，冷库可分为：

大型冷库：此类冷库冷藏容量在10000t以上，生产性冷库的冻i结能力在120~160t/d范围内，分配性冷库的冻i结能力在40~80t/d范围内。

中型冷库：此类冷库冷藏容量在10000~1000t范围内，生产性冷库的冻i结能力在40~120t/d范围内，冷库安装，分配性冷库的冻i结能力在20~60t/d范围内。

小型冷库（小冷库）：此类冷库的冻i结能力在1000t以下，生产性冷库的冻i结能力在20~40t/d范围内，分配性冷库的冻i结能力在20t/d以

相城区冷库-科木龙机电-冷藏柜由苏州科木龙机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州科木龙机电设备有限公司（www.000.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中央空调具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!