

# 净化车间地坪 山东康德莱净化 海淀区净化车间

产品名称	净化车间地坪 山东康德莱净化 海淀区净化车间
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

洁净车间功能温度测试：应将洁净工作区划分为等面积的栅格，每个分格面积不超过100平方米或与建设方协商确定，每格测点1个以上，每个房间测点至少2个。测试高度应为工作面高度，距的吊顶、墙面和地面不小于300mm，并应考虑热源等的影响，测量时间应至少1H，并至少6min测量一次，读数稳定后做好记录。洁净车间一般温度测试的测点，每个温度控制区或每个房间1个测点，净化车间地坪，测试点高度宜为工作面高度，测量时间应至少1H，并至少6min测量一次，读数稳定后做好记录。

在洁净车间的设计建造工程中，净化车间净化，如何以投入取得效益是设计建造企业关注的重点问题之一。因此，在进行洁净车间工程时，海淀区净化车间，企业要准确把握影响洁净车间工程造价的因素，注意洁净车间造价控制要点。1、加强设计环节的控制

加强对洁净车间设计图纸质量的外部监督与审查，净化车间，充分发挥图纸审查中心的职能作用。

第二，设计概算需要经过工程标准定额造价管理站和银行等职能部门的审定，避免设计规模的认为扩大和冒算费用。

### 4、光电光学行业净化车间温湿度标准

光电光学制品净化车间一般适用于电子仪器仪表、计算机、半导体厂、汽车工业、航天工业、光刻、微机制造等行业，除了保持空气洁净度、除静电要求外，温湿度控制也十分重要。光电光学制品车间温度一般为 $24 \pm 2$ ，相对湿度为 $55 \pm 5\%$ 随着科学技术的进步，生产工艺水平的提高，工业生产对空气洁净度要求也在不断提高，同时对车间温湿度也了更高的要求。因此，企业应该做好净化工程设计建设工作，做好净化车间日常管理工作的，确保车间温湿度符合相关生产工艺具体要求。

净化车间地坪-山东康德莱净化-海淀区净化车间由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化

工程有限公司 ( [www.kdljh.com](http://www.kdljh.com) ) 有实力，信誉好，在山东 济南 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东康德莱净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！