

电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

产品名称	电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆绝缘 矿用通信电缆:钢丝铠装 大城:导体直流电阻
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

产品详情

JYPVP 1*2*1.5mm2

JYPVP 16*2*1.5mm2

音频电缆 HYAP 100 × 2 × 0.5 HYAP-

详细说明： "产品名称：通信电缆HYAP|HYAP通信电缆|屏蔽通信电缆HYAP |
HYAP屏蔽通信电缆|通讯电缆HYAP| HYAP通讯电缆|屏蔽通讯电缆HYAP|HYAP屏蔽通讯电缆|电缆HYAP
|HYAP电缆|屏蔽大对数通讯电缆|屏蔽大对数通信电缆| 生产厂家：天津市电缆
总厂一分厂 产品品牌：天联 执行标准：YD/T322-1996 产品用途
： 本产品主要用于电场干扰较大的场所及强电磁场干扰区作信号传输；也适用于接入公用网
的专用网线路。根据电缆结构形式特点，适用于架空安装及管道敷设。在架空安装时需要用吊线支承。
在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。 产品说明：（注：阻燃
型电缆在型号前加“ZRC”） HYAP：铜芯实心聚烯烃绝缘铝 -
聚乙烯粘结护层铜丝编织屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆 HYAP-10对通信电缆表示方法：
10 × 2 × 0.4 10 × 2 × 0.5 10 × 2 × 0.6 10 × 2 × 0.7 10 × 2 × 0.8 10 × 2 × 0.9 产品结构： 1
) 标称对数：5 ~ 400对。 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70,

JYPVP 24*2*1.5mm2

JYPVP 3*2*1.5mm2

JYPVP22 3*2*1.5mm2

MHJYV 瓦斯监控线；监控传输电缆

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV瓦丝监控探头线MHYV (1×22×21×45×2)
 ×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2
 2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV 1/0.8 (20×230×250×2) ×0.8
 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷MHYA32 (30×250×280×2)
 ×0.8钢丝铠装聚乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井主要技术性能及指标20 时导体直流电阻
 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3
 0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km
 0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压
 1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%

的使用特性导体的长期允许工作温度-40~+50 ;平均大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装
 的温度应不大于-10 弯曲半径: MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍, 其它型号的电缆为外径的15
 倍