

滁州负压风机 镀锌负压风机 奥尔达冷风机

产品名称	滁州负压风机 镀锌负压风机 奥尔达冷风机
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

苏州市奥尔达环保科技有限公司是集科研生产为一体的高科技实业企业，主要从事节能环保空调、负压风机、厢式、轴流风机的研发和生产，产品采用高科技技术设计，。

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外。

安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

负压风机减少风机的起动负荷的方法

- 1、在起动风机电机时，先关闭风机阀门，待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门，以减少风机的起动负荷。
- 2、电机起动时线圈采用星形接法，待电机达到正常的速度后切换为三角形运转，这样起动电流是直流起动的1/3。

安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，工业用负压风机，风机对面墙壁的门窗打开，镀锌负压风机，保证气流呈直线行流动。

“负压风机”是厂房通风降温行业常用于排风的风机的专业代名词，俗称，排气扇，排风扇，工业排风机。负压风机是

利用空气对流、负压换气的降温原理，滁州负压风机，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，负压风机生产厂，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。

安装时：1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。2、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。3、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

滁州负压风机-镀锌负压风机-奥尔达冷风机(推荐商家)由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。苏州市奥尔达环保科技有限公司（www.jsaed.com）是从事“冷风机,负压风机,节能环保空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。