经济型热变形维卡软化点测定仪

产品名称	经济型热变形维卡软化点测定仪
公司名称	承德鑫马测试仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫马 型号:XRW-300MA
公司地址	承德市大石庙小学前行500米
联系电话	03142120258 13513140108

产品详情

品牌	鑫马	型号	XRW-300MA
测量范围	1mm(维卡试验)0.36mm(热变形)	测量精度	0.005mm
控温范围	室温-300（°C）	功率	3KW（w）
尺寸	如下（mm）	重量	如下说明（kg）
适用范围	各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业		

产品说明： 主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定仪。该系列产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。 xrw-300ma、mb型采用单片机控制，led显示温度和变形，可在操作板上设置试验参数并存储、获取试验结果。 xrw-300ha、hb型采用pc机控制,在试验过程中实时监控试验温度和试验变形量，可动态地实时绘制试验温度、变形量的曲线，并存盘、打印试验报告。
试验架次：基本型：3架；选购3～6架 型号分类： xrw-300ma 台式 单片机控制 xrw-300mb 立式 单片机控制 xrw-300ha 台式 pc机控制 xrw-300hb 立式 pc机控制 技术参数：
温度控制范围：环境温度～300°C 升温速率：50°C/h、120°C/h或任意设定升温温度
最大温度误差：±0.5°C 形变测量方法：位移传感器 形变测量范围：0-1.000㎜
最大形变误差：m型0.01㎜：h型0.001㎜ 试样架数：三个或六个 试样跨距：60～180㎜
加热介质：甲基硅油 加热功率：3kw 冷却方法：150°C以上自然冷却或气冷 150°C以下自然冷却或水冷 电源：ac220v ±10%、50hz