

仿树皮护栏厂家 东梁景观工程 六安仿树皮护栏

产品名称	仿树皮护栏厂家 东梁景观工程 六安仿树皮护栏
公司名称	芜湖东梁景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县湾沚镇石坝村松墩自然村24号
联系电话	18255391188

产品详情

仿树皮护栏的安装标准以及方法

仿树皮护栏的安装标准与方法具体如下介绍：

- 1、安装顺序如下:立柱锚固 安装栏片 安装扶手 固定柱帽。
- 2、立柱锚固安装，应保持立柱的垂直度，保障立柱下钢板的平整，与桥梁遮板上预留钢板应紧贴，孔位误差控制应 15mm。立柱钢板与预埋钢筋采用手工电弧焊满焊，焊缝和强度达到规范要求，仿树皮护栏围栏，无漏焊现象。
- 3、栏片与扶手、遮板经过预留卡槽的连接，卡槽精度应在规定的范围内，安装以前应在插槽里放置少量的水泥砂浆，保障仿树皮护栏的栏片安装的精度。栏片和卡槽的连接应密实，保障其上下两端在与横梁连接的牢靠性。隔柱与扶手通过预留的卡槽进行连接，插槽精度应在规定的范围之内，安装之前往插槽内注入水泥浆，保障强度与扶手一致。安装完成后，保障隔柱与插槽边接密实，保障上下两端与横梁连接的牢靠性。
- 4、仿树皮护栏的扶手在立柱顶的卡槽里进行连接，将两侧的扶手端头预留钢筋及立柱预留钢在柱顶进行连接，仿树皮护栏厂家，并用基材封端，然后安装柱帽，安装就位后，经过柱帽预留孔位灌入水泥浆。两侧扶手的安装应保障其平顺性。

仿树皮护栏的生产方法

护栏在咱们的日常日子中处处都能够看到，护栏起到的效果就是阻隔，避免风险的发生，曾经护栏是保证咱们的安全。可是现在的护栏不只仅有这些功用，或者说只要这些功用是不能满意咱们的需求的，为了满意不同用户的需求，护栏的品种也在变多。

为了让护栏愈加的漂亮，在规划的时分采用了许多其他的产品作参阅，为了漂亮有许多当地都会挑选种树，如果在这样的情况下运用仿树皮护栏，那么会愈加的漂亮。今日咱们想了解一下仿树皮护栏的出产办法。

仿树皮护栏的出产办法，仿树皮护栏是一种石膏基复合资料的出产办法，六安仿树皮护栏，先用熟石膏以浇注、模压，环绕等办法制成石膏制品，石膏中可参加纤维，轻质资料及其他辅助资料。枯燥后，再放入脲醛树脂甲醛树脂等浸渍液中进行浸渍。浸渍液中可参加固化剂。浸渍后热烘干处理。

仿树皮护栏厂家表明这个办法简单易行，出产速度快，设备出资少，产品强度高，仿树皮护栏价格，外观质量好，出产成本低。质轻、可钉、可锯、可刨，具有仿木功能。可制造模具，工艺品，家具，建筑资料及包装资料等。针对仿树皮护栏的出产办法咱们就给咱们介绍到这儿了。

信任经过咱们的介绍之后，咱们关于这些方面的常识有了愈加深化的了解了吧。现在有越来越多的当地都在运用仿树皮护栏。仿树皮护栏运用的好不只仅能够起到漂亮的效果并且还能够起到很好的阻隔效果。

一、成型技术：

1、浇筑工艺：

仿树皮护栏的浇筑工艺是将配置好的混凝土浆体倒入带木纹的模具中，并施以振捣的工艺。该工艺生产的产品剪强度高、耐久性好、外观质量良好，但模具用量多，工人劳动强度较大。

2、GRC抹灰的工艺：

GRC抹灰的工艺是把水泥砂浆反向涂抹于模具上，并利用耐碱玻纤网布进行加强的工艺。该工艺不需内模板，成本低，但制品强度低，外观粗犷，主要用在器具类制品，不能用在结构件。胶凝材料适宜选用硫铝酸盐水泥。

二、表面处理技术

仿树皮护栏表面处理技术相当关键，目前常用的有装涂处理和混凝土上色处理两种方式。

1、装涂处理：

将经过养护脱模后的带木纹混凝土（一般为本色）表面喷上多层彩色漆，并且用刷子蘸深色漆轻轻的扫过表面，勾画出木纹。要求表面的漆要有良好的耐碱性，用铁系颜料进行调色。此项工艺要求工人操作相当细腻，并具有一些审美意识，才能达到较高的仿木效果。该工艺成本低，但耐久性差，长期暴露在室外易造成表面漆面脱落，影响装饰效果。

2、混凝土上色处理：

与装涂工艺不同，仿树皮护栏上色处理工艺是将颜料掺于混凝土中，使经过养护脱模后的混凝土带有彩色木纹，然后在表面喷刷一层透明保护剂。该工艺属清水混凝土工艺，低碳节能。彩色混凝土仿木属于通体上色，色彩剪剪性好，木纹细节感强。

仿树皮护栏厂家-东梁景观工程-六安仿树皮护栏由芜湖东梁景观工程有限公司提供。“仿木栏杆,仿石栏杆”就选芜湖东梁景观工程有限公司（www.dljhl.com），公司位于：芜湖县湾沚镇石坝村松墩自然村24号，多年来，东梁景观工程坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函

, 亲临指导, 洽谈业务。东梁景观工程期待成为您的长期合作伙伴!