

# 全新1.5吨压路机 全液压压路机 操作简单小型压路机放心选择

产品名称	全新1.5吨压路机 全液压压路机 操作简单小型压路机放心选择
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	发动机型号:风冷192 行走方式:液压双驱 激振频率:70HZ
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

## 产品详情

新款LA-900

【产品型号】：LA-900

【主要特点】：液压双轮驱动 常柴发动机 功率大 油耗低 操作灵活

【适用范围】：市政道路维护 沟槽基础 建筑施工 管道回填和体育场

产品配置参数：

产品型号	LA-900
发动机型号	风冷192
功率	12P
行走速度	0-8km/h
行走方式	液压双驱
振动方式	电磁离合振动
转向方式	液压转向
激振频率	70HZ

激振力	35KN
名义振幅	0.5mm
爬坡能力	30%
钢轮尺寸	560 × 900mm
启动方式	电启动
外形尺寸	2200 × 1060 × 1650mm
工作重量	1500kg

#### 性能特点：

新款900全液压压路机主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业，性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、国产水冷常柴柴油发动机，性能优越，动力强劲
- 2、国际TUFF TORQ变量柱塞泵，组成性能稳定的液压系统
- 3、摆线液压马达，双轮驱动行走
- 4、NSK高精度带座向心球轴承，确保机器整体性能完好
- 5、压力水泵电控喷水系统，一键开关，喷淋均匀
- 6、前后双LED高效照明灯，夜间施工更方便。

#### 座驾式压路机的存放

在我们不用应用座驾式压路机冲击性辊时，人们必须将其存放起来。可是，假如长期不应用它，则在储存时必须注意。比如：它须是一个相对性干燥的屋子，并把木材放到路面内以防止在湿冷的自然环境中。比如，泊车后，用一块布遮盖设备以避免尘土进到设备。自然，在存放冲击性辊以前，须开展维护保养并清理座驾式压路机设备。

如果有毁坏的零件，人们须维修他们以使设备保持稳定情况。针对设备的柴油发动机，应清理内部的冷却水，并立即更换机油。一定要注意，小座驾压路机价格，加油枪必须给油，不然非常容易锈蚀。设备长期不应用，人们还必须在关机期内按时起动车柴油发动机，以避免设备锈蚀。自然，座驾式压路机冷却水应在刚开始以前灌满，并应在存储前再度排出来。

存放电池并取下电池以避免其变干也很重要。请记牢，人们须留意下列客观事实，即已不将会在导电辊的电池上置放导电物块。拆装时，请另外断电，以防产生安全事故。设备的防锈解决十分关键。整个座驾式压路机能够在存放前再次涂刷，金属材料曝露的地区也必须防锈。

#### 座驾式压路机的操作

座驾式压路机也是的商品，压路机品质扎实，实际操作简单，深受顾客的钟爱。但是也是有许多用户由于实际操作不善，造成了许多多余的难题。那麽，如今山东省的杰出压路机专家为用户们干了一个详尽的操作指南。诸位座驾式压路机的用户能够参照一下。

- 1、作业时，压路机应先发展后才可以起振，燃气轮机应先放置中等速度，随后再调为高速。
- 2、碾压绵软路基工程时，应先不在震动状况下碾压1至2遍，随后再震动碾压。
- 3、工作中地区的纵坡不可超出压路机较大爬坡度，边坡坡率不可超过20度。
- 4、调速与调速时应先关机，调速时要减少燃气轮机转速比。
- 5、禁止座驾式压路机在牢靠的路面上开展报动，也不可用大道北机拖拖拉拉一切机械设备和物品。
- 6、作业前，各系统软件竹路及接头一部分应无裂纹、松脱和进国状况，各标准件不可松脱，车胎压路机还应检轮胎气压标准。确定一切正常反方可起动。
- 8、座驾式压路机起动后，应开展试运行。确定坛转一切正常，制动系统及转为作用灵展靠谱，小座驾压路机，方可作业。启动前，压路机周边应无阻碍物或工作人员。