

# 莹坤防水建材 弹性体改性沥青防水卷材 徐州防水卷材

产品名称	莹坤防水建材 弹性体改性沥青防水卷材 徐州防水卷材
公司名称	河北莹坤防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乐市承安镇东王庄工业区
联系电话	18533161888

## 产品详情

### 防水卷材

防水卷材阴阳角选用水泥砂浆抹成圆弧角，阴角半径50mm，阳角半径20mm。基面若有明水，防水卷材，扫除即可施工。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶，再将水泥放入水中，丙纶防水卷材，浸泡15~20分钟并充沛渗透后，徐州防水卷材，把桶面剩下的水倒掉。防水卷材然后参加水泥用量的5%~8%聚合物建筑胶(保水剂)，弹性体改性沥青防水卷材，用电动拌和机进行拌和，拌和时刻5分钟以上。依据施工现场情况，进行合理定位，确认防水卷材铺贴方向，在基层上弹好防水卷材控制线，依循流水方向从低往高进行防水卷材试铺。防水卷材

### 防水卷材

防水卷材防水涂料按照使用部位可分为：屋面防水涂料、地下防水涂料和道桥防水涂料。也可按照成型类别分为：挥发型、反应型和反应挥发型。一般按照主要成膜物质种类进行分类。防水涂料分为：类、聚氨酯类、有机硅类、高聚物改性沥青类和其他防水涂料。防水卷材防水涂料特别适合于各种复杂、不规则部位的防水，能形成无缝的完整防水膜。涂布的防水涂料既是防水层的主体，又是胶粘剂，因而施工质量容易保证，维修也较简单。防水涂料广泛适用于屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等。防水卷材防水卷材它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。防水卷材它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。防水卷材 莹坤防水建材(图)-弹性体改性沥青防水卷材-徐州防水卷材由河北莹坤防水建材有限公司提供。河北莹坤防水建材有限公司(www.yhfsjc.com)有实力，信誉好，在河北石家庄的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进莹坤防水建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！