

工业燃烧器厂 工业燃烧器 无锡布尔泰能源

产品名称	工业燃烧器厂 工业燃烧器 无锡布尔泰能源
公司名称	无锡布尔泰能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园鸿翔路26号
联系电话	15306181685

产品详情

离子火焰检测：利用高温烟气具有单向电离作用的原理，在火焰中加上一个交流电压，通过检测电流的有无确认火焰状态。

光电火焰检测：利用火焰燃烧本身的光线经光电传感器检测火焰状态。

点火前吹扫：燃烧器一般均装有自动控制点火装置，为确保初次点火的安全，工业燃烧器厂，在正式点火前，可以通过助燃风机将新鲜空气送入炉膛，稀释、扫叙炉膛内的可燃性气体，吹扫时间与炉膛大小燃烧器燃烧里有关，工业燃烧器，般要求吹扫时间满足炉膛换气4次即可。

公用端子和常开端子连通，这个双向开关信号被燃烧机程控器感测到无误，燃烧机程控器才进行下一步动作，工业燃烧器价格，否则，燃烧机程控器就认为风机的供应助燃气的能力不足，可能导致点不着火或燃烧不好可能引起等事故，燃烧机程控器就会阻止燃烧机进一步动作，切断或不允许燃料供应直接停机报警。只有人工干预，排除故障，燃烧机才能重新启动。

燃烧器的风压开关上刻度盘调节到什么数值合适与燃烧机小火正常点火所需的氧气或空气量决定的。

燃气燃烧器的燃料系统主要有：过滤器、调压器、电磁阀组、电磁阀泄露检测器、过滤器、调压器、电磁阀组、电磁阀泄露检测器、点火电磁阀组。

过滤器：其作用是防止杂质进入电磁阀组和燃烧器内。

调压器：主要作用是稳压，一般用于高压供气系统中，其入口压力不能低于 100mbar(1bar=1Kg/CM²)。

电磁阀组：一般由安全电磁阀 主电磁阀 安全电磁阀 主电磁阀组成，有分体式 and 一体式，一体式电磁阀组内一般还组合有稳压阀 过滤网。安全电磁阀一般为快开快闭式。主电磁阀一般为二级式，并有快开快闭式和慢开快闭式之分。

工业燃烧器厂-工业燃烧器-无锡布尔泰能源(查看)由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡布尔泰能源科技有限公司(www.burntech.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!