

# 精轧螺纹钢 盐阳建筑 溧水螺纹钢

产品名称	精轧螺纹钢 盐阳建筑 溧水螺纹钢
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

## 产品详情

### 长度及允许偏差

- 长度钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明； 钢筋可以盘卷交货，每盘应是一条钢筋，允许每批有5% 的盘数（不足两盘时可有二盘）由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商确定。
- 长度允许偏差钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于  $\pm 25\text{mm}$ ；当要求长度时，其偏差为 $+50\text{mm}$ ；当要求长度时，其偏差为 $-50\text{mm}$ 。
- 弯曲度和端部钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。

螺纹钢理论重量表是指按钢材的公称尺寸和密度（过去称为比重）计算得出的重量而得到的表格，用公式计算的理论与实际重量有一定出入，所以只作为估算时的参考。螺纹钢理论重量表是根据螺纹钢的国标理论尺寸计算所得，与实际重量有一点的差别。

理论重量钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度（过去称为比重）计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差，因此用公式计算的理论与实际重量有一定出入，热轧螺纹钢，所以只作为估算时的参考。实际重量钢材的实际重量是指钢材以实际称量（过磅）所得的重量，精轧螺纹钢，称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。

### 螺纹钢的生产工艺

螺纹钢是表面带肋的钢筋，亦称带肋钢筋，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米，推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。

带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力。带肋钢筋由于肋的作用，和混凝土有较大的粘结能力，溧水螺纹钢，因而能更好地承受外力的作用。带肋钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

螺纹钢是由小型轧机生产的，小型轧机的主要类型分为：连续式、半连续式和横列式。世界上新建和正在用的以全连续式小型轧机居多。流行的钢筋轧机有通用的高速轧制的钢筋轧机和4切分的高产量的钢筋轧机。

连续小型轧机所用坯料一般是连铸小方坯，其边长一般为130~160mm，长度一般在6~12米左右，螺纹钢规格，坯料单重1.5~3吨。轧制线多为平-立交替布置，实现全线无扭转轧制。根据不同坯料规格和成品尺寸有18、20、22、24架的小型轧机，18架为主流。棒材轧制多采用步进式加热炉、高压水除鳞、低温轧制、无头轧制等新工艺，粗轧、中轧向适应大坯料及提高轧制精度方向发展，精轧机主要是提和速度(18m/s)。产品规格一般为 10-40mm，也有 6-32mm或 12-50mm的。生产的钢种为市场大量需要的低中高碳钢、低合金钢;轧制速度为18m/s。

精轧螺纹钢-盐阳建筑-溧水螺纹钢由南京盐阳建筑材料有限公司提供。南京盐阳建筑材料有限公司(www.hxg.com.cn)在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盐阳建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周丽茜。