

# 屋顶花园景观设计公司 橐驼园林景观值得信赖

产品名称	屋顶花园景观设计公司 橐驼园林景观值得信赖
公司名称	杭州橐驼园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区文一西路176号湖畔花园
联系电话	15394299997

## 产品详情

### 屋顶花园的构造

- 1) 种植土层：一般采用野外可耕作的土壤为基土，再掺以松散物混合而成种植土。
- 2) 过滤层：隔离层可采用无纺布、玻璃丝布，也可用塑料布，为了透水搭接不粘合。
- 3) 排（蓄）水层：

排（蓄）水层应根据屋顶排水沟情况设计，按照植物对土壤的要求，种植土层失水过速，植物容易缺水干枯，屋顶花园景观设计施工，种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。

所以，江苏屋顶花园景观设计，以往设置排水层为125px厚河卵石，河卵石上铺一道滤水层，屋顶花园景观设计多少钱，上而再铺3-125px厚膨润土，屋顶花园景观设计公司，以达到储、排水之目的。

也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的，通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚等作为耐根系穿刺防水层。

夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋：一种无纺织的土工布料，它是由聚人造纤维材料成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚能抗紫外线的侵蚀，不受土壤中化学物质的影响。

- 4) 保湿层：提供干旱时所需要的水分。

- 5) 隔离过滤层：

隔离过滤层是在种植介质和排水层之间，采用无纺布或玻纤毡，可以透水，又能阻止泥土流失。

## 6) 防水层：

防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料，可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚卷材或厚1mm的高密度聚乙烯，下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜；也可选择上为高密度聚乙烯卷材，下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。

## 7) 植被层：

屋面绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶，屋面防水等级为1-2级，耐用年限为25年以上。

乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。

屋顶花园屋顶花园景观设计能够普遍地了解为在古往今来房屋建筑、建筑物、城围、公路桥梁（高架桥）等的房顶、阳台、天台、生活阳台或大中型人工庭院假山公路边坡上开展园林设计、栽种花草树木花草的统称。屋顶花园要为大家出示幽美的休闲旅游自然环境，因而，它应该比露地栽培花园修建得更精致。屋顶花园的景色配备、绿色植物选装均应是本地的精典，并精心策划绿色植物室外的造景的特色。因为场所狭小，路面曲折，房顶上的游客线路、工程建筑搞笑小品的部位和限度，更应细心反复推敲，不仅与行为主体房屋建筑及周边大环境维持协调一致，又要有与众不同的庭园设计。

## 绿化设计

我国气候差异大，屋顶花园构造也有所不同，因此有以下三种特殊情况，屋顶构造有所不同。

- 1) 少雨地区，种植土厚度宜为30cm，可以视作保温层，所以屋面构造不必另加保温层，也不必附加排水层。
- 2) 温暖多雨地区，种植土下设排水层，同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区，种植土下设排水层，同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面，可做成梯田式，利用排水层和覆土层找坡。
- 3) 地下室顶板上的种植构造：这一类种植屋面和楼房屋面种植不同，覆土一般较厚，多在50cm以上。如果栽种乔木，覆土应达1m以上。由于覆土很厚，不管土中含水量大小均有保温的功能，所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接，雨水渗入土壤中，可均匀分散，故不必设排水层。

## 花园的构造

为了保证种植屋面上的植物既能培育生长，需要防水和排除积水，做到不渗不漏，才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象，整个屋面必须翻工重做，因此，防水问题是解决好荷载问题之后重要的问题了。

我们认为，屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级，即起码是二级防水，二层柔性防水层。北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层：种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。

屋顶花园景观设计公司-橐驼园林景观值得信赖由杭州橐驼园林景观工程有限公司提供。杭州橐驼园林景观工程有限公司（[www.hzttyl.com](http://www.hzttyl.com)）有实力，信誉好，在浙江 杭州 的绿化工程等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进橐驼园林景观和您携手步入辉煌，共创美好未来！