

驻马店河道水泥阶梯护坡砖定制 速诚模具制品

产品名称	驻马店河道水泥阶梯护坡砖定制 速诚模具制品
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

基土碾压

应该河道水泥阶梯护坡砖定制放坡度为75度，无法采用平面碾压设备进行施工，拟采用平面振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切毁坏等质量问题时，应及时进行处理，并经检验合格后，方准铺填新土。

基座施工

基槽开挖截面为36002500，地基承载力检验后装模并报验，浇筑C15混凝土，养生，冬季施工混凝土出机温度不得小于5度，为防冻害，应采取保温措施。基座施工按《水工混凝土施工规范》施工和进行质量控制。混凝土在搅拌站搅拌后用溜槽送至施工面。采用插入式振捣设备进行振捣。

河道水泥阶梯护坡砖定制施工注意事项：水泥石搅拌要均匀，避免应拌合不匀，使个别部位的水泥石不符合设计要求含泥量过多。每施工一个基坑，应现场取样做两组以上试块，以检验强度。操作时要注意防止应未随基土土体自然凹凸面抹实,至使部分土体暴露,造成局部缺陷而使整体性破坏.同时注意避免坡顶和坡底转角未按规定抹成圆角，而至坡顶损坏和烂根。基坑底部和顶部应避免积水，通往坑壁土体的管线应予拆除或堵塞。汛期大雨后，应检查一次坡面，出现下陷、脱空等现象时，应及时处理。

河道水泥阶梯护坡砖定制主要包含以下几个方面：

- 1) 当地原则。设计应因地制宜，在对当地自然环境充分了解的基础上，进行与当地自然环境相和谐的设计。包括：尊重传统文化和乡土知识；适应场所自然过程，设计时要将这些带有场所特征的自然因素考虑进去，从而维护场所的健康；

根据当地实际情况，尽量使用当地材料、植物和建材，使生态护坡与当地自然条件相和谐。

2) 河道水泥阶梯护坡砖定制保护与节约自然资源原则。对于自然生态系统的物流和能流，生态设计强调的解决之道有4条： 保护资源，不是万不得已，不得使用； 尽可能减少能源、土地、水、生物资源的使用，提高使用效率； 利用原有材料，包括植被、土壤、砖石等服务于新的功能，可以大大节约资源和能源的耗费； 尽量让护坡处于良性循环中，从而使资源可以再生。