

面料淘宝检测 山东纺织检测中心 淘宝检测

产品名称	面料淘宝检测 山东纺织检测中心 淘宝检测
公司名称	山东省纺织产品质量监督检验测试中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区山东路195号
联系电话	13573221092

产品详情

耐洗色牢度检测

耐洗色牢度检测中绣花和车花类的样品取样

绣花、贴花、车花类样品都是靠连接线与底布结合在一起，凹凸不平，但耐皂洗试验是动态试验，不同于耐汗渍色牢度试验过程中有一定的压力要求，面料淘宝检测，不影响试验结果。取样时应包含所有车花、绣花和底色部位，而且要注意裁取试样后要保证贴花、车花、小部件部位在试验过程中不能够脱落。

耐洗色牢度检测中蕾丝、水蓉花边、镂空类的样品取样：

这类样品上通常还会有一些印花，在满足印花类样品取样要求的前提下，还要注意取样时，要尽量裁取织物结构密集的部位，防止试样在试验过程中散脱。

耐洗色牢度检测

耐洗色牢度检测

在人们的日常生活中，基本上所有纺织品都是要进行洗涤的，成衣淘宝检测，洗涤时纺织品在一定温度的洗涤液中洗涤，由于洗涤液的作用，毛衣淘宝检测，染料会从纺织品上脱落，最终使纺织品原本的颜色发生变化，这称之为变色。同时进入洗涤液的染料又会沾染其他纺织品，亦会使其他纺织品的颜色产生变化，这称之为沾色。耐洗色牢度试验是将纺织品试样与一或两块规定的贴衬织物贴合，放于皂液中，在规定的时间和温度条件下，经机械搅拌，再经冲洗、干燥。用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。耐洗色牢度共有五个试验方法，主要区别在于试验温度和时间不同，淘宝检测，其他皆基本相同。山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐洗色牢度检测的洗涤试液组成

试液由 5 g / L 皂片和 2 g / L 无水碳酸钠或 4 g / L 标准合成洗涤剂 and 1g / L 无水碳酸钠组成，皂片和标准合成洗涤剂中不应含有荧光增白剂。

皂片的组成

游离碱 (以 Na ₂ CO ₃ 计) / %	0.3
水 / %	5
游离碱 (以 NaOH 计) / %	0.1
制备肥皂混合脂肪酸冻点 /	30
总脂肪物/g.kg-1 850碘值	50

山东省纺织产品质量监督检验测试中心专业从事纺织品检测服务，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

面料淘宝检测-山东纺织检测中心-淘宝检测由山东省纺织产品质量监督检验测试中心提供。山东省纺织产品质量监督检验测试中心 (www.sdfzjc.com) 在棉类系列面料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东纺织检测中心一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：臧先生。