

# SZAO开式叶轮石油化工流程泵

产品名称	SZAO开式叶轮石油化工流程泵
公司名称	大连中北石化泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZBSHB 型号:SZEO 材质:不锈钢
公司地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇前牧村
联系电话	0411-84414811 13909850622

## 产品详情

品牌	ZBSHB	型号	SZEO
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	敞开式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	2600 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	1
扬程	250 ( m )	汽蚀余量	0.6-6.5 ( m )
轴功率	250 ( kW )	吸入口径	40-400 ( mm )
排出口径	25-400 ( mm )		

泵的使用安全仅在规定的使用场合(见数据单)下得到保证。

对于输送过热或过冷介质的泵，其泵的有关零件必须采取防止接触的措施，以免发生危险。

如果泵在停车后会产生回流，则必须在泵的出口处安装一个防止回流的装置。

泵开车前必须安装好预防接触的装置（如联轴器护罩）。

必须经常检查泵体、耐磨板和叶轮的腐蚀，磨损情况，并保证及时更换已腐蚀或磨损的零件。

装配和拆卸时注意安全，防止零件脱落，保证泵的可靠性。

连接法兰，连接螺孔，以及其他敞开部件在运输和存放期间必须封闭。

注意：对于泵整机的吊运不允许使用泵部分或电机上的起吊环，起吊环仅供给拆卸松开的单件吊运。泵单机的吊运应将绳索绕在泵体法兰或轴承支架上，整机吊运应使用泵底座地脚螺栓孔。

szeo型泵属单级卧式离心泵。szeo泵的泵体为中心支撑。该两种系列泵适用于输送腐蚀并含有颗粒的液体，其温度范围为-80 ~ +450 ，最高使用压力达5.0mpa。szeo型泵执行api610和vdma2497标准，可保证工艺流程要求的维修条件，转子组件可进行迅速的拆卸或装配，大大缩短了停车维修周期。

叶轮为单吸径向开式、带有前、后耐磨板，磨损后只需要更换耐磨板，可降低维修和设备成本。

泵盖上带有冷却或加热轴封箱体的结构。轴封有填料密封和机械密封两种类型，用户可根据不同的使用工况选择。

轴承用润滑油润滑，轴承支架上带有恒位油杯，轴承支架分无冷却、水冷却和风扇冷却结构。

泵与电机间使用弹性联轴器作为连接元件，该元件可补偿小的轴向、径向和角度位移。