

乐乐门业 陕西钢质防火门价格 陕西钢质防火门

产品名称	乐乐门业 陕西钢质防火门价格 陕西钢质防火门
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

固然，陕西钢质防火门不只是火灾，任何特别境况下，电脑的操作，都也许带来开闭的便捷。现在很多的车间和公共场合里面都是需要使用西安钢质防火门，陕西钢质防火门因为这种材料是能够保证让防火性的材料的大更好利用的一个方面，当人们都合理化的从这种方面去判断时，陕西钢质防火门在确实是可以带来的影响力还是很大的，这种门类所具有的几种基本的组成部分，从这些组成的部分里面是能够更好的去使用，当然从这样的方面来进行判断的时候，陕西钢质防火门这是让整体的这个防火性得到一定的保证的非常重要的方面，所以这种方面是可以直接去控制的。

防火门

1. 安装

- 1) 防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
- 2) 常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。
- 3) 防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
- 4) 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固完好。
- 5) 设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。
- 6) 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。

7) 防火门安装完成后，陕西钢质防火门安装，防火门应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。

2. 防火门的控制功能

1) 触发常开式防火门一侧的火灾探测器使其发出模拟火灾报警信号，防火门应自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。

2) 现场手动启动防火门关闭装置，常开防火门在接收到关闭指令后，陕西钢质防火门材料，应自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。

3. 联动控制设计

防火门系统的联动控制设计，应符合下列规定：

1) 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，陕西钢质防火门价格，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

2) 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

4. 设置要求

1) 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能。

2) 除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

3) 除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

4) 除规范规定外，防火门应能在其内外两侧手动开启。

5) 设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。

6) 防火门关闭后应具有防烟性能。

7) 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。

防火门的安装要求

1、除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，陕西钢质防火门，防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。

2、常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器。

3、常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且应符合产品说明书要求。

- 4、防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
- 5、防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
- 6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
- 7、设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。
- 8、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。
- 9、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
- 10、防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：
 - 1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
 - 2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
 - 3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
 - 4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
 - 5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
 - 6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。
- 11、防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。
- 12、除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。

乐乐门业(图)-陕西钢质防火门价格-陕西钢质防火门由西安乐乐门业有限责任公司提供。“防火门,三防门,全玻门”就选西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)，公司位于：西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2，多年来，乐乐门业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐乐门业期待成为您的长期合作伙伴！