

# 吉盛环境设备价格公道 生态冷风机 阳江冷风机

产品名称	吉盛环境设备价格公道 生态冷风机 阳江冷风机
公司名称	东莞市大朗吉盛环境设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂村大院地街51号
联系电话	18926892071

## 产品详情

怎样的设计方案安装冷风机使其降温实际效果更强冷风机

炎热的夏天早已悄悄的到来，很多要想安装冷风机的公司老总都会咨询车间该怎样设计方案安装环保空调才可以使其通风降温实际效果更强更合理。对于此事，东莞南中机电的技术设计者来为您解答。实际的降温实际效果与安装环保空调的方案设计是拥有挺大的关系的，设计方案工业厂房降温务必要明白如何计算车间内的换风方式及其车间内该怎样配对适合的环保空调的总数、输出功率尺寸等，亦或是车间是合适职位降温还是总体降温。因南中机电的环保空调依据“水蒸发消化吸收发热量”这一基本原理来降温，户外的气体越高而环保空调降温实际效果越显著。依据不一样工业厂房对车间环境湿度、换风、项目投资费用预算不一样的可依据客户满意度出示不一样型号规格的商品及其不一样的降温方案。

### 冷风机外壳的材料

冷风机外壳采用工程抗老化塑料，整机采用工程塑料，具有良好的抗腐蚀性和绝缘性能，能有效的防止紫外线，经4000小时氙气灯抗老化测试，抗老化性能优越，拉伸强度和弯曲强度高，耐冲击强度高，九档变频调速，启动电流小，使用更安全，根据气温的变化随意调节风量，节能效果更明显。采用加减速平滑过度控制技术，减少对电机风叶的冲击，机器使用寿命更长。蒸发冷却湿帘，引用欧洲技术，符合ROHS REACH国际环保标准。蒸发，换热面积为表面积的100倍，吸水性好，蒸发效率达80%以上，因而降温效果好。多年来，我们公司一直专研冷风机的开发，为了响应国家政策和“蓝天工程”的实施，不

断创新开发技术，坚持以高质量，低耗能的冷风机供应给广大客户，如今已是多家企业的长期合作商。需要订制冷风机的朋友们，随时与我们联系哦！

客户安装好的环保空调有时难免会出现一些小问题，比如开不了机，漏水、噪音大等等，下面小编一一为您解答。

一、开不了机（故障灯亮）

- 1.检查进电电源是否缺相（E4）：红蓝灯同时灯亮，静电是否正常。
- 2.故障灯一直闪红灯，是否过载（E5），测一下电机阻值是否是（6 $\Omega$ ），轴承有没有卡死。
- 3.如果以上二项正常则筒控盒烧坏，需要重新换筒控盒。
- 4.主板变压器损坏或脱落：变压器固定脚小，运输过程中容易脱落，应加固主板与变压器焊接或包装盒加厚护垫。
- 5.拆开主板查看电流插头是不是插在1.1KW的电流上，如果是就把电流插到1.5KW的电流值上面。反之更换主板或者电机。
- 6.如果是新机，一体单速面板是深颜色的，有时会推迟，一分钟后看能不能启动。
- 7.故障灯一直闪蓝灯，是否欠流（E6）。
- 8.如果是新机，拆开筒控盒检查三根电机线有没有一根穿过互感器。

二、漏水

- 1.问清客户从哪里漏？是晴天漏还是下雨天漏。
- 2.如果从风口内漏水，则检查进水阀进水位是否调的太高，超过溢水口或水阀卡死爆裂或关不死。
- 3.过滤网是否堵塞，湿帘是否变形，或有毛刺。
- 4.水泵于布水五通是否或松开。
- 5.从排水口漏水则检查排水阀是否有异物堵塞或者松动，反之更换排水阀。
- 6.安装时造成湿帘损坏。

我厂专门为客户解决问题，以的服务让客户感到无后顾之忧。期待您的来电