

# 河南古建门窗代加工【力荐华旭】古建门窗

产品名称	河南古建门窗代加工【力荐华旭】古建门窗
公司名称	河南华旭装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中牟县建设南路赛力威工业园
联系电话	18539997599

## 产品详情

古建门窗的保养你们了解吗？这些保养小技巧你都知道吗？接下来让小编我给大家详细介绍一下，希望可以给大家带来帮助。

一、清除仿古门窗表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后再擦干。

二、注意浸过中性试剂或有水分的布不要在木门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。

三、注意仿古门窗的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

四、合页、锁等经常活动的配件发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注油。

仿古门窗是一种重视装饰性的门窗，它在防盗性能和实用性能上可能已经不符合时代的需要，但是却拥有现代产品说没有的韵味。仿古门窗的价格大家都知道了吗，可以找专业的厂家定制，让自己的家也拥有古早的味道吧。

【华旭木雕】河南华旭装饰设计工程有限公司结合了北方地区的气候因素和北方地区文化等因素，并充分汲取南方雕工之艺术，形成了一套独特地生产工艺。

古建门窗是我国经典建筑之一，现代古建门窗都是经过设备加工处理而设计出来的。那么它都包括哪些种类呢？【华旭木雕厂】告诉我们。

板木结合门窗，它的首要结构运用的是实木，但背板大部分是运用板材，板材是一种扁平矩形建筑资料板，原料一般比不上实木，不行健壮，可是一般的木复合门窗，板芯一般选用优质的白松。

白松重量轻，不易变形开裂，这一点较之纯实木好。别的，它还有保温、阻燃，抗冲击的特色。可是需着重一点是板木结合门窗需要用胶剂来粘合板材，胶剂发生的异味比较冲鼻且持久，所以顾客在购买时要留心。

纯实木门窗，便是所运用的基材满是纯实木资料，木纹纹路明晰和色泽天然，装饰出来的风格天然古拙，可是纯实木门所选用的大多是贵重木材，价格较为贵重，别的因为木材自身特性所限，纯实木门窗简单开裂且不易修正。

【河南华旭装修设计工程有限公司】本公司的产业面向各地，希望各地的客户都可以在这里找到心仪的产品。本公司主要以家装·建材·家具·仿古装修为主，支持各种形状的订购。

古建门窗的安装工艺标准，不知道大家对此有没有什么了解？下面跟着小编的脚步一起去了解下吧！

- 1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇)2mm，表面平整度(扇)偏差2mm。裁口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻榫子两端间距偏差1mm。
- 2、仿古建筑门窗只限于室内，用于卫生间时，下部应设置通风百叶窗。
- 3、门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。
- 4、门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

## 二、仿古建筑门窗的施工要点

- 1、门窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。
- 2、木材应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板。油漆应采用聚酯漆，使用耐水、无毒型胶粘剂。
- 3、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，防止受力变形。

4、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。

5、大于1.5平方米的玻璃门应采用厚度5mm的安全玻璃，宽度大于1m的仿古建筑门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。

**【华旭木雕】**河南华旭装饰设计工程有限公司创建六年来，一直秉承以“客户为中心，品质为生命”的企业理念发展至今，欢迎前来咨询！