

DURAFIDE 0220A9 高韧聚苯硫醚 PPS日本宝理

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | DURAFIDE 0220A9 高韧聚苯硫醚 PPS日本宝理 |
| 公司名称 | 新塑语塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 45.00/kg |
| 规格参数 | 日本宝理:高韧聚苯硫醚 0220A9:阻燃 日本:日本宝理 |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6 |
| 联系电话 | 15501593323 |

产品详情

新塑语塑料（苏州）公司供应DURAFIDE 0220A9

聚苯硫醚

[Polyplastics Co., Ltd.](#)

产品说明:

DURAFIDE 0220A9是一种聚苯硫醚(PPS)产品。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 [Technical Datasheet \(English\)](#)

UL 黄卡 2 [E109088-218822](#)

搜索 UL 黄卡 [Polyplastics Co., Ltd.](#)

供货地区 北美洲欧洲亚太地区

性能特点 超高韧性

UL 档案号 E109088

形式 颗粒料

部件标识代码 (ISO 11469) >PPS<

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 |
|---------------------|-------|------|
| 密度 | 1.35 | g/cm |
| 吸水率 (23 ° C, 24 hr) | 0.040 | % |

| 机械性能 | 额定值 | |
|------|------|-----|
| 拉伸应力 | 90.0 | MPa |

| 断张率 | 15 | ISO 527-2 |
|-----------|------|-----------|
| 弯曲模量 | 3800 | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 140 | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 3.3 | kJ/m |

| 热性能 | 额定值 | |
|----------------------|-----|-----|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | ° C |

| 线形膨胀系数 | | |
|--------|--------|------------|
| 流动 | 4.0E-5 | cm/cm/ ° C |
| 横向 | 6.0E-5 | |