

DURAFIDE 1140A1 PPS GF40% 阻燃

产品名称	DURAFIDE 1140A1 PPS GF40% 阻燃
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	日本宝理:阻燃聚苯硫醚 1140A1:微丸 日本:日本宝理
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

DURAFIDE 1140A1

聚苯硫醚

40% 玻璃纤维增强材料

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明:

DURAFIDE 1140A1是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

总体

材料状态

已商用:当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

UL 黄卡 2

E109088-218832

搜索 UL 黄卡

Polyplastics Co., Ltd.

供货地区

北美洲欧洲亚太地区

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

性能特点

超高韧性

UL 档案号

E109088

形式

颗粒料

部件标识代码 (ISO 11469)

>PPS-GF40<

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.66

g/cm

ISO 1183

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.030

%

ISO 62

机械性能

额定值

拉伸应力

185

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂)

1.8

ISO 527-2

弯曲模量

13000

ISO 178

弯曲强度

260

ISO 178冲击性能

额定值

简支梁缺口冲击强度

10

kJ/m

ISO 179/1eA

热性能

额定值

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

265

° C

ISO 75-2/A

线形膨胀系数

流动

1.0E-5

cm/cm/ ° C

横向

4.0E-5

电气性能

额定值

体积电阻率

1.0E+16

ohm · cm

IEC 60093

耐电强度 (3.00 mm)

15

kV/mm

IEC 60243-1

介电常数

IEC 60250

1 kHz

4.60

1 MHz

耗散因数

IEC 60250

1 kHz

2.0E-3

1 MHz

耐电弧性

120

sec

漏电起痕指数

150

V

IEC 60112可燃性

额定值

UL 阻燃等级

V-0

UL 94

充模分析

额定值

熔体粘度 (310 ° C, 1000 sec⁻¹)

380

Pa · s

ISO 11443补充信息

额定值

Color Number

HF2000/HD9050

新塑语塑胶原料(苏州)公司供应宝理PPS

型号特性颜色

DURAFIDE 0220A9	无填充 高韧性 阻燃	HD
9100		
DURAFIDE 1130A64	30%玻纤增强 低飞边 阻燃	HD9100
DURAFIDE 1140A64	40%玻纤增强 低飞边 阻燃	HF2000/HD
9100		
DURAFIDE 1150A64	50%玻纤增强 低飞边 阻燃	
DURAFIDE 1140A7	40%玻纤增强 低飞边 超高流动性 阻燃	HF2000/HD9050
DURAFIDE 1140A	60%玻纤增强 高强度 阻燃	HF2000
/HD9100		
DURAFIDE 1130A6	30%玻纤增强 高强度 阻燃	
DURAFIDE 1130A1	30%玻纤增强 高韧性 阻燃	HF20
00/HD9050		
DURAFIDE 1140A1	30%玻纤增强 高韧性 阻燃	HF2000/
HD9050		
DURAFIDE 1140A66	30%玻纤增强 低氯 阻燃	HD9100/
HD9001		
DURAFIDE 6165A4	65%玻璃矿物增强 尺寸稳定性好 阻燃	HF2000/HD9050/HD91
00		
DURAFIDE 6165A6	65%玻璃矿物增强 尺寸稳定性很好 阻燃	HF2000/HD9100
DURAFIDE 6165A7	60%玻璃矿物增强 尺寸稳定性好 低飞边 阻燃	HF2000/HD9100
DURAFIDE 6465A6	65%玻璃珠玻纤增强 低翘曲 高光泽 阻燃	HD9050
DURAFIDE 6465A62	60%玻璃珠玻纤增强 低翘曲 高光泽 阻燃	HF2000/HD9100
DURAFIDE 6565A6	65%玻璃矿物增强 低温模具 成型性能好 粘结性好 阻燃	HF2000/
HD9050		
DURAFIDE 6565A7	60%玻璃矿物增强 低温模具 成型性能好 粘结性好 阻燃	HD9050
DURAFIDE 6165A7S	65%玻璃矿物增强	
耐燃油性	HD9050	
DURAFIDE 0220U9	无填充 高耐冲击	HD9100

DURAFIDE 1130T6 30%玻纤增强 高耐冲击 阻燃 HD9050

DURAFIDE 6150T6 50%玻璃矿物增强 高耐冲击 HF2000/HD9100

DURAFIDE 6345A4 30%玻纤增强 添加PTFE润滑剂 润滑性 阻燃
2000/HD9050

DURAFIDE 3130A1 30%矿物填料 润滑性 阻燃
HF2000/HD9100

DURAFIDE 2130A1 30%碳纤增强 导电性 润滑性 阻燃
HD9000

DURAFIDE 7140A4 30%碳纤增强 添加PTFE润滑剂 导电性 润滑性 阻燃
HD9000

DURAFIDE 7340A4 45%碳玻璃矿物增强 导电性 阻燃

我们的地址：花桥镇仕泰隆国际塑胶城17-6电话：联系手机：15501593323 期待您的咨询