

苏州青田为您解决水性锤纹桔纹助剂操作中的难题

产品名称	苏州青田为您解决水性锤纹桔纹助剂操作中的难题
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:青田 型号:DH-8100S 产地:江苏
公司地址	苏州市平泖路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

一款可赋予涂料漆膜锤纹、桔纹的立体花纹的苏州青田DH-8100S水性锤纹桔纹助剂。可以用于铝粉漆，也可以用于普通有色漆。其适用于水性自干体系、水性PU双组分、水性氨基烤漆体系。其参数如下：

物理指标：

外观：无色透明液体

有效份：35 ± 1%

密度：0.89~0.91 g/ml

粘度：50~100 mpa.s

用法及用量：

加入量对涂料全量的：0.2~0.8%；

1、施工粘度和涂料体系的触变性对被喷涂锤纹漆的花纹出效果起着很关键的一面。施工时尽量粘度大一点。建议粘度在60~80/秒。还有触变性好的锤纹漆在形成花纹之后能够比较快的固定花纹，防止流平。有时粘度太高也不利于花纹的形成。

2、添加量：DH-8100S添加量越大，花纹就越细密，花纹的凹凸感也会越强。反之添加量越小，花纹就越大，凹凸感会越弱。

3、施工影响：漆膜的厚度、喷枪的喷嘴直径、喷涂时空气压力、喷涂速度、喷头时喷枪移的均匀程度等均会影响到花纹效果。

4、工艺影响：为避免露底、缩孔等现象，建议在涂装锤/桔纹漆时，先在底材上面不加锤纹助剂喷一遍同色底漆等表干后再上一遍锤纹漆，或是用干喷法先薄薄的喷一道底色再正常喷涂桔/锤纹漆（湿喷湿工艺）这样出来的效果会更好。