

# 南京菲勒厂家直供平移门，专业定制安装

产品名称	南京菲勒厂家直供平移门，专业定制安装
公司名称	南京菲勒自动门制造有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	
公司地址	南京市六合区中山科技园旺鑫路420号33幢
联系电话	0550-2520269 13276633869

## 产品详情

### 一、优点与特点

#### 1、概况

- 1 宽电源工作范围（AC100-250V），低功耗工作，节能型待机状况
- 2 整机智能化，安装简单，调试方便
- 3 程序数字化，运行参数可灵活调节
- 4 运行噪音低，滚轮行走顺畅
- 5 先进的无刷直流马达与蜗轮蜗杆减速器一体化合成，效率高，力矩大，寿命长
- 6 可选择多种触发开门方式
- 7 具体双门互锁功能，同一时刻只允许开启一道门
- 8 马达具有自动锁功能，在无信号触发情况下，强大的紧闭力使活动门扇始终处于紧锁状态（在通电状态下）
- 9 最大可承重2扇120公斤的活动移门
- 10 整机测试达到100万次，故障率低

## 2、详细说明

### 1) 马达

额定电压：DC24v    额定功率：75W    额定转速  
：3500r/min

额定转矩：0.19n.m    额定电流4A    减速  
比：1：15

短时过载输出功率：80w 短时过载输入电流：5A    短时过载输出转矩：  
0.255n.m

输出转速；200r/min    输出转矩：2.8n.m    最大转矩  
：3.8n.m

- 1 先进的无刷直流马达配置智能化的霍尔软件，实现自行学习行程
- 2 无刷直流马达与蜗轮蜗杆减速器一体化合成，效率高，力矩大，寿命长
- 3 精密的制造工艺与蜗轮蜗杆的直接输出传动，使得马达的噪音变得极轻
- 4 马达具有自锁功能，在无信号触发情况下，强大的紧闭力使活动门扇始终处于紧锁状态（在通电状态下）

### 2) 控制装置

- 1 宽电源工作范围（AC100-250v），低功耗工作，节能型待机状态
- 2 含有吸收电路装置，对电路的反峰电压起到很好的尖峰抑制作用，运行会更加平稳
- 3 控制装置与功能板的光耦隔离为12路，具体更好的抗干扰性，不会引起电路短路等现象
- 4 微电脑程序数字化，运行参数可灵活调节，以下参数可以通过旋钮更改操作方便

Checking speed 检测速度

Opening velocity开门速度

Closing velocity关门时减速

Slow down speed,opening开门时减速速度

Slow down speed,closing 关门时减速速度

Distance of slow down speed, opening开门时减速速度区距离自动更改

Distance of slow down speed, closing关门时减速速度区距离自动更改

Checking time(when obstacle is encountered)检测时间（当遇到障碍物时）

Automatic pressure operation自动加压操作

Hold-open time保持开门状态时间

Emergency operation突发事件操作

Safety function安全功能

Opening position开门位置

Light beam validity安全光线有效性设定