

西门子变频器V20-3KW型号参数

产品名称	西门子变频器V20-3KW型号参数
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	西门子:2 6SL321:12
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

西门子变频器V20-3KW型号参数，西门子变频器代理商，西门子3KW变频器，V20变频器，西门子V20，6SL3210-5BE23-0UV0

SINAMICS V20——经济、可靠、易用的基本型变频器SINAMICSV20向小型OEM客户提供适合的经济型解决方案。SINAMICS V20有四种外形尺寸可供选择（FSA~FSD），提供三相400V和单相230V进线两种规格，分别可覆盖0.12~3kW，0.37~15kW的功率范围。高可靠性设计，创新的冷却设计，经久耐用。

无需调试软件，通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏，简化操作，开箱即用。丰富的I/O接口，直观的LED面板显示，完善的集成功能，可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时，创新的节能方式及节能结果显示，意义上节省费用。

SINAMICS V20提供强大的常见的风机、泵类应用功能及强大的保护功能，非常适合此类应用。

水泵气穴保护

针对水泵堵塞的多脉冲高转矩启动以及防堵模式

用于调节工艺数值的PID控制器（例如，温度、压力、水平、流量）

多泵控制功能通过额外增加两个定速驱动（级联）来扩大流量范围

霜冻和冷凝保护功能防止电机在环境条件下受潮

SINAMICS V20丰富了在启动加速和制动停止应用上的功能，大大方便了搬运类的应用。

斜坡时间可调，平稳加速，减少对对齿轮单元、轴承、滚筒和辊轴的压力

单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的传送带

通过使用制动电阻或直流制动功能实现动态性能

通过监控负载转矩实现皮带损坏检测

西门子变频器V20-3KW型号参数，西门子变频器代理商，西门子3KW变频器，V20变频器，西门子V20，6SL3210-5BE23-0UV0