

GasAlertMicroClip XL复合式气体检测报警仪

产品名称	GasAlertMicroClip XL复合式气体检测报警仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:GasAlertMicr 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

近年来，党和政府采取了一系列强有力的措施，促进了安全生产状况在总体上的稳定好转，但就全国而言，安全形势仍十分严峻。您的安全，我们保证。我们一直注重于服务，自创立以来，我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

GasAlertMicroClip XL复合式气体检测报警仪规格

仪器尺寸：XL-X3：11.25 x 6.00 x 3.22 厘米（4.4 x 2.4 x 1.2 英寸）

重量：XL：190 克（6.7 盎司）

X3：179 克（6.3 盎司）

工作温度：-4 °F 至 +122 °F（-20 °C 至 +50 °C），

存放温度：-40 °F 至 +122 °F（-40 °C 至 +50 °C）

工作湿度：0% 至 95% 相对湿度（非冷凝）

报警点：可随地区变化并由用户定义。启动自检时，所有报警设置点自动显示。

检测范围：

硫化氢 (H₂S) : 0-100 ppm (增量为 1/0.1 ppm)

CO : 0 - 500 ppm (增量为 1 ppm)

O₂ : 0 - 30.0% vol. (增量为 0.1% vol.)

可燃物气体 (LEL) : 0 (LEL 增量为 1%) 或

0 - 5.0% v/v 甲烷

传感器类型 :

H₂S、CO、O₂ : 单一插入式电化电池

可燃气体 : 插入式催化珠

O₂ 测量原理 : 毛细管控制的浓度传感器或氧气泵。

报警状态 :

TWA 报警、STEL 报警、低限 (OL)

报警、高限报警、多种气体报警、超限报警、电量不足报警、置信蜂鸣音、自动关闭报警。

声音报警 : 30 厘米 (1 英尺) 距离 , 约 95 分贝 (通常为 ?

100 分贝) 可变脉冲报警器

视觉报警 : 红色发光两极管 (LED)

显示屏 :

字母数字式液晶显示屏 (LCD)

背景光 :

按下按钮以及在报警条件下亮起 5 秒钟 , 除非启用了隐藏模式。

自检 :

启动时开始进行

校准 :

自动归零和自动校准

氧气传感器 : 启动时进行自动校准 (启用/ 禁用)

用户现场选项 : 启动信息、置信蜂鸣音、锁定报警、启用/ 禁用安全显示模式、氧气测量、可燃气体传感器测量、禁用传感器、设定校准间隔、强制校准、校准锁、设定冲击间隔、冲击到期锁、隐藏模式、语言选择、启用/ 禁用自动氧气校准、启动时启用/ 禁用自动归零、设定报警设置点、设定量程浓度值、设定 STEL

计算周期、低限报警确认、IntelliFlash、置信蜂鸣音与IntelliFlash 间隔。