

连云港漆雾絮凝剂A剂 连云港漆雾絮凝剂B剂

产品名称	连云港漆雾絮凝剂A剂 连云港漆雾絮凝剂B剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:漆雾絮凝剂AB剂 使用效果:循环水干净 具体使用:电话咨询
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

连云港漆雾絮凝剂A剂 连云港漆雾絮凝剂B剂 连云港漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科技有限公司

漆雾絮凝剂AB剂是将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚漆渣。漆雾絮凝剂A剂和漆雾絮凝剂B剂的投加比例大致为1：1，此比值为预估值，实际用量需根据现场情况和油漆种类稍做调整，因为喷房管路中的原吸附旧漆块会消耗部分产品，故在产品添加初期用量方面要稍偏大。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮在水面上用过滤网打捞处理。
- 5、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

作用原理：漆雾絮凝剂A剂包裹水中的漆雾，中和漆雾电荷，使漆雾粘性降低，形成细微的颗粒状。漆雾絮凝剂B剂把漆渣凝聚悬浮，使循环水干净。使用漆雾絮凝剂可延长循环水使用周期，降低用水成本。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

每天喷漆400公斤需要加多少漆雾絮凝剂？连云港漆雾絮凝剂A剂 连云港漆雾絮凝剂B剂
连云港漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科有限公司

工厂每天喷漆400公斤专业，那需要加多少漆雾絮凝剂呢？当天喷漆400公斤，早上8点上班时在水泵口加A剂40公斤，下午下班前半小时在水泵口加B剂40公斤。如若当天使用量较小，可两天加一次，计算方法同上。

漆雾絮凝剂的加药量和喷漆的过喷漆量有关：上班开始喷涂前开始添加A剂，在水泵抽水口滴加。添加量约为每天喷漆用量的10% -25%左右，下午下班前半小时添加B剂为A剂的同等量（每天喷漆用量的10% -25%），滴加点（水泵抽出水口）或者水帘落水处为佳（注意的是B剂投加的流量要小）。

连云港漆雾絮凝剂A剂 连云港漆雾絮凝剂B剂 连云港漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科有限公司。