

天河区电力安全带检测 番禺区施工安全带检测

产品名称	天河区电力安全带检测 番禺区施工安全带检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	1.00/项
规格参数	安全带检测:13719148859 安全绳检测:13719148859 安全工具检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

电力安全带如何穿戴

步：检查安全带

握住安全带背部衬垫的D型环扣，保证织带没有缠绕在一起。

第二步：开始穿戴安全带

将安全带滑过手臂至双肩。保证所有织带没有缠结，自由悬挂。肩带必须保持垂直，不要靠近身体中心。

第三步：腿部织带

抓住腿带，将它们与臀部两边的织带上的搭扣连接。将多余长度的织带穿入调整环中。

第四步：胸部织带

将胸带通过穿套式搭扣连接在一起。胸带必须在肩部以下15厘米的地方。多余长度的织带穿入调整环中。

第五步：调整安全带

肩部：从肩部开始调整全身的织带，确保腿部织带的高度正好位于臀部的下方，背部D型环位于两肩胛骨之间。

胸部：胸部织带要交叉在胸部中间位置，并且大约离开胸骨底部3个手指导宽的距离。

腿部：然后对腿部织带进行调整，试着做单腿前伸和半蹲，调整使用得两侧腿部织带长度相同。

电力安全带检测标准 1、安全带的静荷重试验 试验周期：半年一次

试验荷重：150kg（静态） 试验工具：专用拉力器（可以测试拉力）？

试验持续时间：6分钟 2、安全带的定期检查（外观） 检查周期：每月一次

检查内容：（1）、组件完整、无短缺、无伤残？

（2）、绳索、编织袋无脆裂、断股、扭曲、打结？（3）、皮革配件完好、无伤残？

（4）、金属配件无裂纹、无焊接缺陷、无严重锈蚀？

（5）、钩体、钩舌平整无错位，保险装置（环）完整可靠，无损坏或变形？

（6）、钩舌开启灵活，弹簧复原到位，连接铆钉完好无损且无明显偏位

注：安全带必须符合以上要求，否则禁止使用 3、安全带的日常检查（检查要求同上）??

（1）、安全带在出、入库前必须进行外观检查？

（2）、安全带在使用前必须由使用人进行外观检查