

下水管道堵塞疏通器械 (封堵气囊)

产品名称	下水管道堵塞疏通器械 (封堵气囊)
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/个
规格参数	包装:筒装 运输:快递 材质:秘制橡胶
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

下水管道堵塞疏通器械 (封堵气囊)管道封堵气囊是利用优质橡胶做成的圆柱形气囊,通过充气方法使其膨胀,当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的.0-00mm小水堵管道封堵气囊的材质及规格管道封堵气囊主要材质是天然橡胶,制成的产品具有弹性好,使用方便,安全可靠等特点.封堵气囊的有对应用于各种常见管道的型号,比如直径00mm排水管道,也有常见市政管道用型号,DN0mm-00mm范围内的封堵气囊均可生产定做,还有种膨胀通用型封堵气囊,个气囊可用于多种管道,具体规格尺寸请看下表通用型封堵气囊客户购买时请根据您的管道的尺寸,水压,上下游的水位落差,井的高度等使用情况来电咨询,我公司可根据您的具体情况定做封堵气囊.管道封堵气囊的适用范围管道封堵气囊适用于各种管道封堵测漏,检验;排水排污管道检测维修临时堵水,市政管道检修维护,排污除淤等.管道封堵气囊使用前的检查工作检查气囊表面是否干净,有无附着污物,是否完好无损,充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方.确定正常方可进入管道内进行封堵作业.管道封堵气囊对管道的检查封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑,有无突出的毛刺,玻璃,石子等尖锐物,如有立即清除掉,以免刺破气囊,气囊放入管道后应水平摆放,不要扭着摆放,以免窝住气体打爆气囊.管道封堵气囊使用方法将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为堵塞器的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出堵塞器.

下水管道堵塞疏通器械 (封堵气囊)经由进程检查口放入首页资讯视频直播财经娱乐体育时尚汽车房产科技读书文化历史军事旅游佛教国学更多数码健康家居彩票公益酒业凤凰视频可重复使用管道封堵气囊安装过程

下水管道堵塞疏通器械(封堵气囊)不可以拖拉气囊好不高于小时管道堵水气囊般分为普通型和通用型两种。普通型各种规格的堵水气囊必须在相应尺寸的管道内使用,不能以小代大。通用型具有可膨胀性,效果比普通型更强大,气囊可在规定的管道范围内使用。管道堵水气囊的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。管道堵水气囊适用管道.市政排污管道;污水管道基本上水流不大,如果污水管道排水管道堵塞了或者需要疏通,这时候就用上了管道封堵气囊,堵住两头的管道不让水流倒流,然后疏通被堵塞的那段管道即可。 .卫生间建筑防水层闭水试验;建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊,做闭水试验的时候需要把防水层的管子里注满了水,然后用管道封堵气囊封堵管口,观察小时看是否有渗水现象。 .高层建筑管道封堵气囊;堵水气囊由检查口送入,充气后灌水检查,如管道有沙眼或打口不严,即可看到渗漏。 .检查地漏;打开地漏扣碗,将气囊插入地漏,充气后在地面泼水,如安装地漏时不按规定托板灌灰堵洞,水就会从地漏周围渗漏。 .其他的管道;比如,自来水管管道燃气管道煤气管道雨水管道,下水管道化工管道通风管道等使用起来都是同样的道理。管道堵水气囊型号齐全,适用范围广,可适用于PE/PVC等塑料管道楼房立管市政污水管道玻璃钢管道波纹管排水管下水道等各种材质的管道,以及各省市地区的市政单位管理处水务局污水处理厂排水处等工程项目的施工,主要用来密封管道/管道闭水试验/管道检漏维修等临时堵水密封工作,封堵快效果好。更多相关资讯欢迎关注“工程助手小张”,我们将与您分享更多关于路桥工程/防水嵌缝施工/橡胶气囊类的小知识。