

# XTG-YKX2000除酸净化消毒一体机

产品名称	XTG-YKX2000除酸净化消毒一体机
公司名称	济南泰格电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市高新区齐盛广场5-901
联系电话	0531-88567889-801 15069196988

## 产品详情

XTG-YKX2000除酸净化消毒一体机，采用多重强效空气处理净化技术，经过初效滤网+35mm多层HEPA颗粒物过滤网+五层高强度UV光解离子净化器+100mm强力吸附蜂窝活性炭层强力净化，有效分解和滤除空气中的酸性气体（二氧化硫、二氧化氮、甲酸、乙酸、氨气、亚硝酸、氫气等）、VOC（甲醛、苯、二甲苯气体等）、颗粒物（PM100、PM10、PM2.5、毛发、碎屑等）、微生物（自然菌落、霉菌、病菌、尘螨、虫卵等）等各类污染物，确保存储和操作空间安全、健康、环保；除酸净化消毒一体机配置温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10、二氧化硫多功能精密探头，实施监测环境空气中各项污染的指标，根据设置限值自动进入净化工作；设备具备正常和节能两种工作模式，节能模式下可进行按天、周设定设备运行计划，设备按计划自动运行；支持MODBUS标准通信协议和接口，支持界面接入XTG-HSJH120恒湿净化一体机，实现设备间智能协同管理，支持与监控平台对接，实现多房间、多设备、多方案集中监控管理。

### 产品特点

颗粒物、酸性气体、挥发性有害气体、霉菌、微生物综合治理

初效滤网+35mm多层HEPA颗粒物过滤网+五层高强度UV光解离子净化器+100mm强力吸附蜂窝活性炭层

7工业触控显示屏，温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10、二氧化硫数据实时检测，超标自动运行；

支持远程监控，MODBUS-RTU标准通信协议；

低层进风，顶层出风设计，有效净化大比重空气污染；

采用大风量静音风机，最大风量2000m/h，适用100m<sup>2</sup>-300m<sup>2</sup>超大空间；

支持节能运行模式，每天可设置三个运行时段，每周可设置不同运行方案；

界面可接入XTG-HSJH120恒湿净化一体机，实现设备间智能协同管理；

支持连接区域控制终端，实现区域内多台设备联合管控；

支持与监管控一体化平台对接，可实现多台设备集中管控。

## 产品参数

型号	XTG-YKX2000
最大风量 (m/h)	2000
净化配置	初效滤网+35mm多层HEPA颗粒物过滤网+五层高强度UV光解离子净化器+100mm强力吸附蜂窝活性炭层
PM2.5净化率	99%
微生物净化效率	99.99%
甲醛	< 0.05mg/m (安全值 0.08mg/m)
TVOC	< 0.1mg/m (安全值 0.5mg/m)
二氧化硫	< 0.01mg/m (安全值 0.15mg/m)
二氧化氮	< 0.01mg/m (安全值 5mg/m)
适用空间	100m <sup>2</sup> -300m <sup>2</sup>
触控屏	7寸工业触控显示屏
空气质量显示	温度、湿度、二氧化碳、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、二氧化硫
通信协议	MODBUS-RTU
供电	220V 50HZ
整机功率 (W)	300 ~ 500
工作环境	温度-5 ~ 45 ，湿度 90%RH