

# PPS日本东丽代理商

产品名称	PPS日本东丽代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PPS:中国官方 A503:日本东丽代理商 日本:东丽塑料
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	15221859327

## 产品详情

( PPS日本东丽 ) 总代理商PPS日本东丽现货供应中国市场，批发价格

( PPS日本东丽 ) PPS代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

( PPS日本东丽 ) 优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

日本东丽PPS：

TORAY公司授权 ( ) 总代理供应PPS 日本东丽 A310M塑胶原料 TORAY公司授权 ( ) 总代理供应PPS 日本东丽 A310M-B3 BK塑胶原料 TORAY公司授权 ( ) 总代理供应PPS 日本东丽 A310MB7塑胶原料 TORAY公司授权 ( ) 总代理供应PPS 日本东丽 A310MN7塑胶原料 TORAY公司授权 ( ) 总代理供应PPS 日本东丽 A360MB塑胶原料 TORAY公司授权总代理供应PPS 日本东丽 A390M60塑胶原料 TORAY公司授权 ( ) 总代理供应PPS 日本东丽 A400M塑胶原料 TORAY公司授权总代理供应PPS 日本东丽 A503塑胶原料 TORAY公司授权 ( 总代理供应PPS 日本东丽 A504塑胶原料 TORAY公司授权 ) 总代理供应PPS 日本东丽 A504X95塑胶原料 日本东丽PPS塑胶原料的性能：1、电绝缘性 ( 尤其高频绝缘性 ) 优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等 × × × ；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25% 适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围

一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面