

PPS美国雪佛龙菲利普代理商

产品名称	PPS美国雪佛龙菲利普代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PPS:中国官方
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

产品详情

普通工程塑料：ABS、尼龙(PA66 PA6)、PBT、PET、POM、PC、PC/ABS、PP、PC/PBT

高温工程塑料：PPS、PPO、LCP

美国杜邦、德国巴斯夫、德国拜耳、日本宝理、台湾奇美、日本东丽、日本朗盛、日本宇部、德国科思创、美国沙伯基础、法国罗地亚、日本旭化成、首诺、三菱、泰科纳、帝人、韩国工程、锦湖、瑞士EMS、荷兰DSM

PPS美国雪佛龙菲利普型号如下：

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 BR111塑胶原料

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-111BL塑胶原料

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42B塑胶原料

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42C塑胶原料

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 R40B塑胶原料

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-200BL塑胶原料

供应PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-200NA塑胶原料

如果你要找的PPS美国雪佛龙菲利普塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PPS美国雪佛龙菲利普

普塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出

PPS塑胶原料的性能：1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声，透光率仅次于有机玻璃，耐水性，化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%
适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围
一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面