

矿山专用升压变压器报价 三级快速自动升压稳压器报价

产品名称	矿山专用升压变压器报价 三级快速自动升压稳压器报价
公司名称	东莞市华振电气有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:华振电气 型号:HZ-400KVA 特点:允许1.2倍额定负载2H
公司地址	广东省东莞市常平镇环常南路22号202室
联系电话	18929443144

产品详情

隧道施工升压器特性优点 1、可解决因用电高峰期高压电网太低（不足10kv）导致低压电网电压低（300v-380v）设备无法正常运行。 2、本产品可解决高压电网电压正常，变压器输出达不到380v以上，但由于低压线路太长（5000米以内）从而使设备无法正常运行。

3、本产品因使用用电设备数量过多，导致使用电压过低，不能满足所有设备启动运转。

4、本产品比用机组发电机发电能节约费用40-50%左右。

5、稳压器一般对工作环境要求较高，主要因为该设备的集成电路要求有较好的工作环境，易损坏；碳刷反应较慢，对瞬间需要的启动高压不能满足启动要求；购买成本略高于本产品，使命寿命较短，维护成本较高，本产品可解决瞬间高压启动，购买成本和维护成本较低，且安装简单和使用环境要求不高，体积小，便于流动作业。隧道施工升压器选型

需要用户检测空载电压数值和负载电压数值。

用户需要实际测量下用户的变压器与其用电设备距离。

用户需检查自身使用电缆的状况。一般要匹配设备总功率。

用户要核查自身使用设备的总功率状况。

根据以上信息用户可选择对应型号产品或提出定制。隧道施工升压器适用场地

环境温度：-20~85

相对湿度：90%；

安装场所应无严重影响设备绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，灰尘，污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质；

4、安装场所应无严重振动或颠簸；

5、阴雨天气预防雷击、雨淋、怕火、设备勿压

、勿踩踏。隧道施工升压器订货须知：订货时应说明产品型号、容量、额定输出电压、额定输入电压、电源输入输出位置等；如有特殊要求，须详加说明，可按用户要求设计生产；

1、用户的电压状况

2、变压器与用电设备距离

3、用户的电缆状况

4、启动设备总功率

1、

3、