

# 洛阳屋顶加压送风机 奇虎空调

产品名称	洛阳屋顶加压送风机 奇虎空调
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

## 产品详情

磨损现象包含着许多复杂因素，它往往是多重机理综合作用的结果。尘粒进入叶轮后与壁面相互作用，在离心流道的进口区域和整个轴向流道内，屋顶加压送风机多少钱，尘粒基本上是在气流的夹带及自身惯性的综合作用下，以非零攻角在碰撞壁面，然后又反弹进入流道内，这样引起的壁面材料磨损是典型的冲蚀磨损。而在离心流道的出口区域内，尘粒在流道内运动了较长的一段距离，大部分和壁面发生过多次碰撞，基本上沿着压力表面滑动或滚动，并对着壁面有一定的压力作用，这样造成的背面材料的磨损属于擦伤式尘粒磨损，尘粒在压力面附近区域的集中更加剧了尘粒磨损的危害程度。

- 1、装置前重要一点，高效送风口的尺度功率需求，有必要契合洁净室现场规划需求和客户使用规范
- 2、高效屋顶加压送风机的安全运送需严厉按照生厂家的象征阐明方向等放，在运送过种程需轻拿轻放切忌剧烈振荡和磕碰。
- 3、屋顶加压送风机装置前需求整理清洗好商品和对洁净室方位的打扫清洗，如净化空调体系中的尘埃，应进行打扫铲除，需到达清洗需求规范准才行还有夹层或吊顶内也需求清洗，再次净化空调体系有必要试工作接连工作12h以上，再一次清洗处置。

远程启动加压送风机。操作步骤、要领：在控制室消防控制配置上和手动直接控制装置上分别手动启动任一个防烟分区的送风机组，洛阳屋顶加压送风机，观察送风机组举措环境及消防控制配置启动的信号表现环境。自动启动加压送风机。操作步骤、要领：自动控制要领下，分别触发防烟分区内的两个相干的火灾探测器。屋顶加压送风机不能当消防排烟风机用，消防排烟风机是消防专用，屋顶加压送风机价格，要求耐高温，在280度高温烟气情况下可以连续运转40分钟，而屋顶加压送风机一般的风机满足压力

要求即可、对耐高温无特殊要求

洛阳屋顶加压送风机-奇虎空调(推荐商家)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!