

中央空调运行在线除垢清洗剂 工业循环水中性除垢剂

产品名称	中央空调运行在线除垢清洗剂 工业循环水中性除垢剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-215 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

中央空调运行在线除垢清洗剂 工业循环水中性除垢剂

品名：运行除垢剂

型号：HQ-215

中性运行除垢剂产品特点：

HQ-215为中性清洗除垢剂，对设备和管道没有任何腐蚀，除垢效果好，HQ-215是AB组合，一组3桶，B一桶，A二桶(A:B=2:1),HQ-215除垢剂是在运行中进行清洗的，无需停机，不影响生产，更不会腐蚀金属和塑料表面。清除软质水垢，锈垢，分散粘泥泥浆，防止管道阻塞；高效、快速、广谱、安全；极强杀生力，可用于日常处理。不含重金属和有毒物质，不影响环境。

中性运行除垢剂物化性质：

HQ-215A：红棕色透明液体 PH=中性

HQ-215B：白色透明液体 PH=中性

中性运行除垢剂应用说明：

用于清洗开放式循环冷却水系统的各种污垢，包括：中央空调、冷却塔、相连管道、热交换设备(如：冷凝器、板式、螺旋式、列管式换热器等)，适用各种金属材质和塑料。

中性运行除垢剂使用方法：

- 1.按计算量将HQ-215B直接加入运行中的冷却塔循环水中，在线运行8~12小时，然后
- 2.按计算量将HQ-215A直接加入运行中的冷却塔循环水中，在线运行10~20小时，视具体情况而定.清洗结束，排尽系统水(也可一进一出换水)，即可。
- 3.用量：按系统水容量每5吨水用一组或350~500RT的冷却塔，在没有水池的情况下用一组(视具体情况而定)，日常防治：按系统水量：50~100g/吨；

中性运行除垢剂包装与储存：

化工塑料桶装，每桶25kg、30kg、200kg可按客户要求包装，应储存在清洁、干燥、通风阴凉的仓库内，堆垛高度不得超过二层，远离火、热源。储存期限自生产之日起为二年。

中心运行除垢剂注意事项: 本品刺激皮肤，避免使之与皮肤、眼睛和衣物接触，处理本品时，需戴胶手套和防护眼睛，切勿吞入!

中央空调运行在线除垢清洗剂 工业循环水中性除垢剂

