

tesa4972 tesa

产品名称	tesa4972 tesa
公司名称	深圳市宝安区沙井荣杰兴电子材料行
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:tesa 型号:4972 产地:原装正品包装
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 13015824717

产品详情

tesa4972 以PET为基材，使用改性丙烯酸胶系的透明双面胶带。

tesa4972特点：

厚度仅为48 μ m

较薄厚度仍可实现强粘接水平

耐各种恶劣的环境条件

良好的模切性能

主要应用

固定塑料或金属标识标记

固定反射箔片于LCD框架

拼接薄塑料薄膜

技术特性

基材

PET（聚酯）薄膜

颜色

透明

总厚度

48 μm

胶粘剂类型

改性丙烯酸

断裂延展率

50 %

抗张强度

20 N/cm

粘合特性

ABS表面粘接强度（14天后）

6.5 N/cm

ABS表面粘接强度（初始）

5.3 N/cm

PC表面粘接强度（14天后）

8.6 N/cm

PC表面粘接强度（初始）

PET表面粘接强度（14天后）

7 N/cm

PET表面粘接强度（初始）

PE表面粘接强度（14天后）

3.5 N/cm

PE表面粘接强度（初始）

3.1 N/cm

PP表面粘接强度（14天后）

4.8 N/cm

PP表面粘接强度（初始）

3 N/cm

PS表面粘接强度（14天后）

7.1 N/cm

PS表面粘接强度（初始）

5.4 N/cm

PVC表面粘接强度（14天后）

9.4 N/cm

PVC表面粘接强度（初始）

5.7 N/cm

钢表面粘接强度（14天后）

9.6 N/cm

钢表面粘接强度（初始）

铝表面粘接强度（14天后）

7.7 N/cm

铝表面粘接强度（初始）

5.2 N/cm

特性评级

短期耐温性

200 ° C

长期耐温性

100 ° C

初粘力

o

抗老化（UV）

++

防潮

耐化学品

+

抗增塑剂

23 ° C静态抗剪切力

40 ° C静态抗剪切力