

# 郑州氯化石蜡海龙化工供应各类化工产品，河南氯化石蜡质量可靠

产品名称	郑州氯化石蜡海龙化工供应各类化工产品，河南氯化石蜡质量可靠
公司名称	郑州海龙化工产品有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	含量:99 用途:适用于各类产品阻燃之用 包装:250公斤
公司地址	河南省郑州市金水区国基路7号花园SOHO3栋B座5层创客佳孵化器G组32号（注册地址）
联系电话	18638799810

## 产品详情

郑州氯化石蜡海龙化工供应各类化工产品，河南氯化石蜡质量可靠

我们的地址：郑州市金水区经一路北35号院3号楼12层1203号电话：18638799810联系手机：18638799810  
期待您的咨询

我公司主要经营化工原料.污水处理.橡胶助剂 微肥助剂 洗化日化原料 混凝土减水剂原料

氯化石蜡是石蜡烃的氯化衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点，可用作阻燃剂和聚氯乙烯辅助增塑剂。广泛用于生产电缆料、地板料、软管、人造革、橡胶等制品。以及应用于聚氨酯防水涂料、聚氨酯塑胶跑道，润滑油，等的添加剂。

氯化石蜡42为淡黄色粘稠液体。凝固点-30，相对密度1.16（25/25），不溶于水，溶于有机溶剂和各种矿物油中。

氯化石蜡52为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点<-20，相对密度（25/25）1.22-1.26。溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水。

氯化石蜡70为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4）。

分子式：C<sub>24</sub>H<sub>29</sub>CL<sub>21</sub>

性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，

化学稳定性好。

氯化石蜡70

质量指标：

白色或淡黄色粉末状固体。

氯含量% 68-72

软化点 90

酸值(mgKOH/g) 0.3

粒度(20目筛)% 100

热稳定性% 0.3

水份% 0.1

用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂，织物和包装材料的表面处理剂，粘接材料和涂料的改良剂，高压润滑和金属切削加工的抗磨剂，防霉剂、防水剂，油墨添加剂等。

包装及贮存：塑料编织袋包装，每袋25公斤，于阴凉通风、干燥处贮存

氯化石蜡52

透明状液体（优等品：色号150号以内），  
国内也有颜色较深的氯化石蜡52产品（一等品：色号150-250，合格品：色号600以内）

质量指标：(优等品)

氯含量%：50+/- 2

密度（50C），g/cm<sup>3</sup>：1.23~1.25

加热减量（130C。2h）：0.3

粘度（50C），mpa.s：150-250

热稳定指数（175C，4h氯氮（10L/h），HCL%）：0.1

用途：主要用于聚氯乙烯制品辅助增塑剂和润滑油的添加剂等。

包装：镀锌桶包装，净重250KG（也有塑料桶包装的）