

# 圣沃硅藻泥家用液态无机涂料除醛环保内墙漆

产品名称	圣沃硅藻泥家用液态无机涂料除醛环保内墙漆
公司名称	河北赢创环保科技有限公司
价格	1099.00/桶
规格参数	品牌:圣沃 型号:SW325 产地:广州
公司地址	石家庄高新区祁连街88号盛和广场D座705 (注册地址)
联系电话	17367744413

## 产品详情

圣沃硅藻泥采用德国先进的配方技术，实现即装即住边装边住的美好梦想。圣沃无机硅藻泥是干粉硅藻泥工艺升级版，兼具施工简便、清新自然，适合大面积粉刷等优势。圣沃硅藻泥能直接涂刷上墙，适用于全屋涂刷，施工零甲醛、零噪音、零粉尘，更减少了干粉硅藻泥施工工程中的复杂过程，各种肌理、图案比干粉硅藻泥具备更好的视觉效果。圣沃平涂系列更具备一料三用（平涂、弹涂、印花）代表目前行业较高水平。

产品原料：

进口硅藻土、无机硅酸盐、负氧离子、纳米级光触媒、纳米碳酸钙、纯净水。

产品特点：

- 1、 无刺激气味，即装入住。
- 2、 丰满度高、施工性能优越于常规的硅藻泥。
- 3、 多孔分子筛结构，具有极强的物理吸附和离子交换性能，空气净化率高达90%左右。

物料损耗（参考用量）：

（4-6m<sup>2</sup>/kg/2遍）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗泥量也有所不同。

适用范围：

家庭、别墅、高档住宅(客厅、卧室、书房、婴儿房等墙面天花)以及医院、学校、幼儿园、酒店、娱乐场所、健身房、办公室、会议室、人员密集的场所等室内墙面天花装饰装修。

色系选择：

建议配套圣沃功能性壁材标准色卡自选。

干燥时间（25℃下）：

表干2小时、硬干48小时，重涂4小时后。

配套工具：

羊毛辊筒、塑料抛光刀、无气喷涂机、刮板、激光水平仪、丝网、镂印专用模具。

施工方法：（建议选用优质耐水腻子粉作为基面）

（一）平涂施工：

- 1、使用前先将壁材充分搅拌均匀。
- 2、蜂窝辊涂拉毛施工时可加入 5%的清水，切勿过度稀释，否则会导致起粉。
- 3、辊涂施工时第一道加水<20%，第二道加水<15%，不要打磨最后一道。
- 4、网纹施工时根据环境温湿度适当减少<10%，半干状用塑料抛光刀抛光。

（一）丝网印花类：

- 1、订制多个丝网，选用激光水平仪做水平定位。
- 2、两个人同步施工，每刮完一项脱模后必选清洗、风干。
- 3、当遇到墙面不足一个丝网定位时，应采用软膜施工。
- 4、用造型工具（镂空、镂印）完成对特殊工艺的施工。

执行标准：中国《硅藻泥装饰壁材》建材行业标准（JC/2177-2013）

生产日期：见标签合格证

保质期：0-35℃干燥通风条件下储存期24个月。

注意事项：

- 1、气温 10℃，相对湿度 80%的情况下不能施工。
- 2、调稀时根据不同纹理适当调整，切勿多加水，造成施工失败。

表面处理：

新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清楚表面灰尘分化物和杂质，批瓶打磨，清洗并彻底干燥。

技术支持：

如需帮助，请咨询赢创环保科技公司（400-110-0286）