

# 江门市防护服环氧乙烷残留量检测

产品名称	江门市防护服环氧乙烷残留量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	江门市防护服:13112719619 江门市防护服:13112719619 检测电话:13112719619
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

**医疗器材一次性防护服检测** 医疗器材防护服就是指医护人员(医师、护理人员、公共卫生服务工作人员、清理工作人员等)及进到特殊医疗卫生地区的群体(如病人、医院门诊探望工作人员、进到感染地区的工作人员等)所应用的防护力服饰。其功效是防护病原菌、危害超微粉尘、酸碱度水溶液、电磁波辐射等，确保工作人员的安全性和维持自然环境清理。

**防护服材料的熔体流动速率量测试** 《GB19082-2009医用一次性防护服技术要求》规范中要求，防护服材料的熔体流动速率量应不小于2500g/(m<sup>2</sup>·g)，材料优质的熔体流动速率特性有益于导湿，确保防护服衣着的舒服水平。Labthink兰光产品研发生产制造的W3/062水蒸汽透过率测试系统软件，根据杯式法(净重法)测试基本原理，是一款技术专业的水蒸汽透过率(WVTR)测试系统软件；可技术专业适用防护服材料的熔体流动速率量检测，仪器设备可另外容下六个测试杯，测试6中材料不一样的试件，进一步提高了测试高效率；配搭了Labthink新一代实际操作手机软件，个性化的设计方案、智能化系统数据处理系统。

**破裂超强力、拉伸强度检测** 标准防护服重点部位材料的破裂超强力应不小于45N、拉伸强度应不小于15%。该指标值检测强烈推荐应用Labthink兰光XLW(PC)智能化电子器件拉力测试机，一台试验仪集成化拉伸、脱离、撕破等七种单独的测试程序流程，100mm的较长行程安排能够考虑超大型形变率材料的测试，多种多样规格型号的力值控制器及其七档实验速率挑选，为客户不一样实验标准的测试出示了便捷。

**防护服热封胶布抗张强度检测** 防护服热封胶布是防护服生产制造的重要材料，由针刺无纺布和粘胶层复合型而成，黏贴于防护服外界接口处以避免血夜、血液、病菌、烟尘颗粒的渗入。只能保证其具备高复合型色牢度，才可以使防护服充分发挥更强劲的安全防护实际效果。XLW(PC)智能化电子器件拉力测试机是一款智能材料结构力学试验仪，能够兼具材料的抗拉强度、破裂超强力、拉伸强度、抗张强度等新项目检测，高精密控制器，彻底担任公司开展防护服胶布开展胶布抗张强度检测的工作中。

**防护服环氧乙烷含量检测** 经环氧乙烷杀菌的防护服，其环氧乙烷含量应不超过10 μg/g。环氧乙烷含量检测可采用Labthink兰光GC-7800气相色谱进行测试。

防护镜眼镜片的透光度检测 WGT-S透光度雾度测试仪可用以医用防护镜眼镜片材料开展透光度的检测，选用最好积分球式光学电子系统。仪器设备合理配置，实际操作便捷。

13112719619 周经理