

日本古河蓄电池MSE50-12价格/型号

产品名称	日本古河蓄电池MSE50-12价格/型号
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:古河蓄电池 型号:MSE50-12 产地:日本
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

供给日本古河FB蓄电池日本古河FB蓄电池为不同频率下铝管道内的感应电流密度沿半径的散布曲线。管道外径为16mm壁厚3mm.铝的电导率为 $2 \times 10^7 \text{m/S}$ 磁导率为 μ_0 频率/的大小辨别为10kHz7kHz4 1Hz21Hz700Hz由图可见，关于壁厚为3mm的铝管道的感应加热，可以选用频率为4kHz的电流。试使用格林公式，并对工夫导数局部积分得验中将熔点为 575°C 的钎料环辨别固定于管道内外，电流大小为120A，频率为50kHz察看到加热24s后，外壁上的钎料环开端熔化，但随后在内壁上的钎料环熔化之前，铝管道已先熔化。FB蓄电池-日本古河FB蓄电池FB蓄电池-日本古河FB蓄电池FB蓄电池-

日本古河FB蓄电池技术特征(TECHNICAL FEATURES) 密闭构造(Sealed

Construction) 电解液悬浮零碎(Electrolyte Suspension System) 气体再组合(Gas

Recombination) 运用免颐养(Maintenance-Free Operation) 任何方向可运用(Operation In Any

Position) 压力排气零碎(Low Pressure Venting System) 负荷格子体(Heavy Duty

Grids) 低自行放电 - 长保管寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life) 广大的温度运用范围(Broad Operating

Temperature Range) 回复容量(High Recovery Capability)

使用(APPLICATIONS)

形式公称电压 (V) 容量 (Ah) 20时间率外形寸法 (mm) 质量 (约g) 総箱幅長さ

形式	公称电压 (V)	容量 (Ah)	20时间率外形寸法 (mm)	质量 (约g)	総箱幅長さ		
FLH1220S	12	2	91	89 ± 2	25 ± 1	150 ± 1	950
FLH1270	12	7	102	94 ± 2	65 ± 1	151 ± 1	2800
FLH12150	12	15	169	167 ± 2	76 ± 2	181 ± 2	5900
FLH12240L	12	24	127	125 ± 2	166 ± 2	175 ± 2	9300
FLH12400	12	40	172	170 ± 2	165 ± 2	197 ± 2	16000
FLH12650	12	65	177	175 ± 2	166 ± 2	350 ± 2	24500

蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号 C1126 (C81)

閥控鉛酸蓄電池

FB蓄電池-日本古河FB蓄電池FB蓄電池-日本古河FB蓄電池FB蓄電池-日本古河FB蓄電池

技术特色(TECHNICAL FEATURES)

密闭结构(Sealed Construction)

电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System)

气体再组合(Gas Recombination)

使用免保养(Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用(Operation In Any Position)

低压力排气系统(Low Pressure Venting System)

负荷格子体(Heavy Duty Grids)

低自行放电 - 长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围(Broad Operating Temperature Range)

回复容量(High Recovery Capability)

应用(APPLICATIONS)

, 让电池在众多应用下有合理的选择, 部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下:

警报系统(Alarm Systems)

有线电视(Cable Television)

通信设备(Communications Equipment)

控制设备(Control Equipment)

计算机(Computer)