

# AC活性炭过滤器

产品名称	AC活性炭过滤器
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	90.00/支
规格参数	品牌:KFLOW 规格型号:10英寸-40英寸
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

## 产品详情

AC活性炭滤芯采用天然果壳活性炭、椰壳活性炭

### 活性炭

颗粒滤芯填充于塑料滤壳容器中，不加任何化学添加剂。容器上下出入口处皆有多层超细纤维无纺布层以防止炭粉末释出，外壳选用ABS材料超音波熔接工艺生产。由于液体由下向上流，液体与活性炭颗粒层接触的时间长及面积广，故能有效发挥除氯、除臭、除味的功能。

AC活性炭滤芯采用无毒无味高效椰壳活性炭和煤质活性炭

作主体，再辅以食用级材料粘合剂，经特殊工艺加工成型，它集吸附过滤或催化作用于一体，是目前液体、空气净化行业中替代散状活性炭较为理想的新型换代产品。活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入特制的塑料壳体中，用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面，壳体的两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片，确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据客户的需要，壳体端盖可做成不同型号的连接口。接口方式有：平压式、管道式。

产品特点：

- u 脱氯、除味、有机溶剂脱色效果好；
- u 吸附能力强，机械强度高；
- u 密度均匀，使用寿命长；
- u 不释放炭粉；

### 活性炭

具有无数微孔，比表面积大，这样与水充分接触，有效去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物(合

成洗涤剂、农药、除草剂、杀虫剂、合成染料、三卤甲烷、卤乙酸、内分泌干扰物如邻苯二甲酸酯PAES等)、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等)、放射性物质等。自来水中含有余氯是强氧化剂,会对后级滤芯反渗透膜、离子交换树脂造成损害。活性炭有效净化以保证反渗透膜不受氧化剂破坏,避免被有机物污染.

产品规格：

u 长度10 20 30 40 ；

u 直径（±1mm）（外径）65~70mm（内径）28~30mm；

u 精度（μm）5~10；

u 过滤材质：酸洗煤质炭和水洗 椰壳炭；

u 外径：2-1/2" 4-1/2" 2" ；

u 内径：28mm1/4" ；

u 长度：10" 20" ；

u 端盖材质：聚丙烯；

u 胶圈材质：PVC；

u 网格材质：PE；

u 孔径：1um5um10um；

u 工作压力：40PSID；

u 工作温度：-20oC-90oC；

u 余氯去除率：96%；

u 碘吸附值：>800-1000mg/g；

u COD去除率：58.25%；

规格参数：10寸、20寸、30寸、40寸