

高强度u型螺栓电话 明润紧固件

产品名称	高强度u型螺栓电话 明润紧固件
公司名称	邯郸市明润紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇魏庄村村东
联系电话	13231095086

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市明润紧固件制造有限公司

U型螺栓的应用领域

U型螺栓在国内为了刺激内需，出台了不少扶持制造业政策，4万亿元投资计划中，重点投向是铁路、公路、机场、电力电网、保障性住房基础设施建设，受益最直接当属装备制造业，高强度u型螺栓公司，这将大大刺激对紧固件需求。近年来，高强度u型螺栓地址，我国紧固件需求增长率为5%-10%，2008标准件需求量为313万t，同比增加了9.5%，合肥高强度u型螺栓，其中汽车工业是大用户，其次是维修工业市场和建筑业，然后是电子工业。

U型螺栓/U型螺栓厂家/明润U型螺栓

热镀锌u型螺栓的镀层较厚，一般为30-60微米，镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件，如高速公路围栏、电力铁塔、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的。另外，高强度u型螺栓电话，热镀锌螺栓因着高强度和耐腐蚀性，越来越多成为电力铁塔、信号塔、公路护栏shou选螺栓。

邯郸市明润紧固件制造有限公司主要经营生产高强度六角螺栓、地脚螺栓、双头丝、U型丝以及各种建筑配件，异型件的设计。

随着经济的发展，我国很多企业进口了大量的通用机械(如:水泵、阀门等)和设备，而这些设备的制造多采用英制标准，给企业日常维护时工器具的配备和选用带来了一定的麻烦，尤其是螺栓所对应的扳手。在此，明润紧固件厂整理提供了一份扳手计算的资料供大家参考。

1、计算标准螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)的经验公式(采用分数形式):

标准螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)=(螺栓螺纹尺寸分子×3)÷(螺栓螺纹尺寸分子×2)

例如:1/2英寸螺纹的标准螺栓对应的扳手尺寸=(1×3)÷(2×2)英寸=3/4英寸

2、计算加重螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)的经验公式(采用分数形式):

加重螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)=标准螺栓螺母尺寸 1/8

例如:1/2英寸螺纹的加重螺栓对应的扳手尺寸=(1×3)÷(2×2)英寸 1/8=7/8英寸

高强度u型螺栓电话-明润紧固件(推荐商家)由邯郸市明润紧固件制造有限公司提供。邯郸市明润紧固件制造有限公司(www.hdsmrjgj.com)为客户提供“六角螺栓,地脚螺栓,双头螺栓,U型螺栓,外六角螺栓”等业务,公司拥有“明润”等品牌。专注于紧固件等行业,在河北邯郸有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:魏经理。