

AP系列测试仪SYS-2702音频分析仪

产品名称	AP系列测试仪SYS-2702音频分析仪
公司名称	深圳市利君捷科技有限公司
价格	5555.00/台
规格参数	AP系列:565*533 SYS-27:568*533 美国:455*533
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号
联系电话	18883611172 17566728272

产品详情

1.AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪应用范围：1.1 该设备用于音频领域内的高精度测量，主要包括：与计算机相连，可通过编写程序能完成多项自动测试；模拟/数字双域测量，用于音频的各种参数指标的测量

2.AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪工作条件：2.1电力供应：单相220V，±10%AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪电源要求：在100~240V，-10%,+6% AC，50~60Hz范围内正常工作；环境要求：工作温度5~45℃，储存温度-40~75℃。2.3 AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪相对湿度：20-70%。2.4 AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。2.5 AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3.设备的主要技术参数、性能要求和主要配置1AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪。硬件主机组成：* AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪双通道独立模拟信号发生器，同时提供BNC,XLR,香蕉接口；含：正弦波、D/A 正弦波、多音等多种信号类型。* AP音频分析仪|SYS-2702音频测试仪双通道独立模拟信号分析仪，同时提供BNC,XLR,香蕉接口；含下列功能：电平（2通道），电平比率，频率，功率，相位，THD+N失真，噪声，带通幅度，交接干扰。内置各种高通、低通、带通、AES17滤波器。