

金相显微镜专卖 天津莱试售后保障 门头沟区金相显微镜

产品名称	金相显微镜专卖 天津莱试售后保障 门头沟区金相显微镜
公司名称	天津市莱试实验仪器技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究院三层
联系电话	13902156141

产品详情

三目生物显微镜WYS-23C采用卓越的无限远光学系统，金相显微镜专卖，机座一体化的设计，配置全新高衬度无限远独立消色差全平场物镜和高眼点大视野目镜。具有外形美观，成像清晰，视野广阔，操作方便等特点。可广泛应用于卫生机构、实验室、研究所及中高等院校等从事生物学、病理学、高等教育、临床实验及常规检验之用。总放大倍数：40-1600X

性能特点：

- 1、采用了为先进的无限远光学系统，提供了卓越的光学性能
- 2、配置了高眼点大视野目镜和无限远独立消色差全平场物镜
- 3、配置全新石墨涂层超大工作台，门头沟区金相显微镜，可同时夹持双切片进行对比
- 4、整机采用防霉处理，金相显微镜倒置，有效保护了镜头，延长了仪器使用寿命
- 5、采用了优质的3WLED照明，稳定和超常使用寿命，图像衬度高
- 6、三目镜筒可自由拉切换为100%通光目视观察与显微摄影

典型应用：

- 1、教学实验，2、医院常规化验，3、农、林、渔、养殖业，4、生物、病理切片
- 5、各类纤维，6、粉末颗粒，7、液体中各类微小物体，8、管材炭黑 9、化工化妆产品。

品名称：小型工具显微镜GX-1A

产品型号：GX-1A

规格：30X

产品概述：

GX-1A小型工具显微镜可广泛适用于光学、机械、电子行业的几何尺寸精密测量。特别是刀具行业的形状测量。总放大倍数：30X

规格参数：

目镜：15X

物镜：2X

测量工作台移动范围：50X50mm

测微手轮分划值：0.01mm

玻璃工作台尺寸：495mm

台面到物镜距离：120-140mm(可调)

显微镜角度盘：360°/6'

转动范围：0~360°

电源：输入电压AC100-240V 频率50-60HZ 输出电源0.5A

照明：透射LED 亮度可调；反射LED 亮度可调

仪器重量：15-18KG

承值误差：5+L/20mm (注: 测量地点温度变化 20 ± 3 ，L-被测件长度)

图片仅供参考

产品名称：三目高温显微熔点仪WYR-BT-600

产品型号：WYR-BT-600

规格：室温-650

产品概述：

三目高温显微熔点仪WYR-BT-600由三目体视显微镜和高温加热台构成，体视显微镜配置了高眼点大视野目镜，物镜可连续变倍。具有视场宽广，分辨率高，立体感强，成像清晰等特点。加热台控温采用先进的具有模糊逻辑控制及PID调节技术、几十段温度程序设定功能的智能温度调节器，连接电脑通过控温软件可方便对温度进行编排及实时控制。整个系统采用冷水循环，当加热到温度是外体温度不大于60度。加热腔体密闭，出气口配宝塔8接头既可以抽真空也可以充保护性气体，尤其适用易氧化试件。舱型工作表面适合液体、薄膜状、固态和粉末加热，配合显微镜使用可在微观上观察试样的溶化、升华、结晶过程中的状态和各种组织变化。广泛用于化学、生物物理、医学、聚合体、液晶、兽医、石油化工、度量衡、地质学、电子学、食品科学、流体包裹体、药学、冶金学、材料学、制陶、物理学、热分析学领域，从事研究、分析、和观察使用。加热温度范围：室温-650

性能特点：

- 1、控温采用先进的模糊逻辑控制及PID调节、几十段温度程序设定
- 2、控温软件可设温度的上下限，金相显微镜报价，实时温度显示设定曲线及实际曲线
- 3、整个系统采用冷水循环，当加热到温度是外体温度不大于60
- 4、加热腔体密闭，出气口配宝塔接头既可以抽真空也可以充保护性气体
- 5、体视显微镜放大倍数6.5-55X，变倍连续可调，操作简单、使用方便
- 6、照明系统配置了上下LED光源，可观察不透明、半透明和透明物体
- 7、光学系统配置了高眼点大视野目镜、视场大、立体感强，成像清晰
- 8、输出采用二路光路输出，一路用于观察、一路用于摄像，切换方便

金相显微镜专卖-天津莱试售后保障-门头沟区金相显微镜由天津市莱试实验仪器技术服务中心提供。天津市莱试实验仪器技术服务中心（www.tjlaishi.com）位于天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究院三层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天津莱试在实验仪器装置中享有良好的声誉。天津莱试取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天津莱试全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。