

成都别墅铜楼梯安装流程

产品名称	成都别墅铜楼梯安装流程
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1630.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:968574 表面处理:青古铜
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

节约空间，还可以选择不使用时可以隐藏起来的铜楼梯铝艺楼梯。铜楼梯铝艺楼梯主要是用于临时性的阁楼，铜楼梯铝艺楼梯有钢结构也有木结构，以钢结构居多。因为可以伸缩自如，相比传统的铜楼梯铝艺楼梯更加小巧方便。铜楼梯铝艺楼梯是国外引进的新型铜楼梯铝艺楼梯品种，形式新颖，美观大方，是小阁楼的佳伙伴，小巧方便，伸缩自如，释放了更多家居空间，使居家生活更为舒适。

铜制楼梯栏杆，铜楼梯铝艺楼梯详情1

旋转铜楼梯铝艺楼梯利弊—设计旋转铜楼梯铝艺楼梯的注意事项

- 1、为避免上下铜楼梯铝艺楼梯时产生错觉,铜楼梯铝艺楼梯的级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,以不超过2厘米~3厘米为宜。
- 2、铜楼梯铝艺楼梯一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,不低于1.8米,否则会产生压迫感。
- 3、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置铜楼梯铝艺楼梯休息平台。铜楼梯铝艺楼梯宽

度：一边临空时,净宽不小于75厘米；两侧有墙时,净宽不小于90厘米。

4、安全性：铜楼梯铝艺楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,铜楼梯铝艺楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大；铜楼梯铝艺楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。

5、铜楼梯铝艺楼梯照明：灯光过暗不利于行走安全,灯光过亮易出现眩光。所以,铜楼梯铝艺楼梯光线要柔和而清晰。

6、铜楼梯铝艺楼梯噪音问题：与踏板各部件的连接有关,使用时不能产生过大的杂音,以免影响家庭成员的休息。