

德国巴斯夫PBT(BASF授权)

产品名称	德国巴斯夫PBT(BASF授权)
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:中国官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫PBT(BASF授权)

德国巴斯夫代理商，巴斯夫PBT原厂，巴斯夫PBT全系列，PBT巴斯夫官方

巴斯夫代理全系列：PA6,PA66,PBT,POM,TPU,ASA,代理巴斯夫进出口业务，一级代理商优势：提供：详细物性/SGS报告/REACH报告/UL/Sony GP证书/MSDS/每批次COA等

供应德国巴斯夫PBT系列：

Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G4特性:PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G6特性:PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300GM42特性:PBT-(GF20+M10) 注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,低翘曲趋势。

Ultradur PBT B4300K4特性:PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300K6特性:PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300ZG5特性:注射成型,,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300ZG6特性:注射成型,,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4330G6特性:PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBT B4406特性:PBT注射成型,阻燃级。

Ultradur PBT B4406G2特性:PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G3特性:PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G4特性:PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G6特性:PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4500特性:PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级。

Ultradur PBT B4520特性:PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等。

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。